

调度绞车使用方法 JD-4调度绞车质量可靠 调度绞车生产厂家

产品名称	调度绞车使用方法 JD-4调度绞车质量可靠 调度绞车生产厂家
公司名称	济宁宝矿矿用设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	型号:JD-4 生产能力:6m ³ /h 动力功率:7.5kw
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道金宇路海能国际C座东单元6层603户（注册地址）
联系电话	18553777318

产品详情

调度绞车是矿山生产系统中常用的机电设备，主要用于煤矿井下和其他矿山在倾角度小于30度的巷道中托运矿车及其他辅助搬运工作，也可用于回采工作面掘进工作面装载站上调度组织矿车。接下来我们来熟悉一下JD-4调度绞车吧。

JD-4调度绞车(原JD-55调度绞车)

宝矿供应JD-4调度绞车 厂家生产JD-55调度绞车 批发矿用调度绞车

生产调度绞车 批发绞车 矿用绞车 提升绞车 JD-55调度绞车 调度绞车的使用方法 调度绞车参数

JD-4调度绞车产品介绍JD-4调度绞车供矿井在井下或在地面装载站调度编组矿车及在中间巷道与其他辅助搬运工作之用。

本绞车采用隔爆电气设备，可用于煤尘及瓦斯的矿井。该绞车采用行星齿轮传动形式，具有结构紧凑体积较小的特点，而且操纵简单。

JD-4调度绞车型号意义 型号：JD-4.调度绞车；

J——卷扬机型；

D——调度绞车；

4——外层钢丝绳静张力，40kN。

JD-4调度绞车组成及工作原理

JD-4调度绞车主要由卷筒及行星齿轮传动装置、刹车装置、电动机、底座组成。绞车的减速机构采用了两组内齿轮传动副和一组行星齿轮系，两组内齿轮副装在卷筒体内，电动机的轴端装有套管齿轮直接伸入卷筒内，在绞车内部各转动处均采用滚动轴承。

规格型号：JD-4型（原JD-55）

卷筒：直径X宽度：635X792MM 容绳量：820M

钢丝绳：直径：22mm 平均绳速：1.33m/s

载荷：拉力：40KN

总传动比：42.24

配套电机：功率55 KW转速：980r/min 型号：YB2-280M-6

电压 380/660或660/1140

外形尺寸：2055X2100X1480mm

主机重量：3829 kg

配套电机设备：QBZ-120N矿用隔爆型（真空）磁力起动器 BZA10-3矿用隔爆控制按钮，主要用于矿井下调度矿车及其它辅助牵引用，亦可用于煤矿、冶金矿山、建筑工地等场合作拖运、提升工作或其他辅助搬运工作，但不得作载人使用。