

# KST-橡胶带式真空过滤机性能特点

产品名称	KST-橡胶带式真空过滤机性能特点
公司名称	山东凯思特环境工程有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:凯思特 型号:根据产品而定 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道繁荣西路65号宝龙大厦523室
联系电话	13011676333

## 产品详情

橡胶带式真空过滤机是高效可靠的固液分离装置，广泛应用于火电脱硫矿山技术、化工、造纸、印染等行业的脱水。我公司在吸收国际先进技术的基础上开发出自己的产品。其主要技术特征包括滤布的连续清洁、逆流冲洗、生产出更干燥的固体产品。采用真空过滤技术的脱水机成本低、运行和维护费用低。在过滤能力、高效冲洗和低稀释液等条件时，该脱水机的性能超过传统脱水机，大大降低滤饼含水量。

性能特点：

- 1.采用环型橡胶排液带，抗拉强度大，使用寿命长。
- 2.真空箱和胶带间设有环型磨擦带，并以水进行密封和润滑，可维持稳定、较高的真空度，有利于稳定操作工艺条件。
- 3.胶带采用气垫或水膜支承，减少了运行阻力，有利于延长胶带的使用寿命。
- 4.整体结构采用了模块化设计，可灵活组装，且便于运输和安装。
- 5.设有真空平衡自动排液罐装置或汽水分离器，可以实现零位差自动排液或高位差排液，以满足各种工况条件的要求。
- 6.设有气囊式自动纠偏装置，可确保滤布稳定运行。
- 7.控制系统可应用PLC技术，可实现设备运行的PID调节，设备运行的安全保障及设备的过程监控。

诸城市山东凯思特环境工程有限公司生产：原水处理设备、刮泥机、沉淀产品、过滤设备等产品，加工各种非标设备，并提供免费设计解决方案。

