高温恒温循环槽G300130

产品名称	高温恒温循环槽G300130
公司名称	苏州吉米诺仪器有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	高温恒温循环:G300130 控温范围:RT+30°C～300°C 仪器容积:130L
公司地址	苏州市吴中区鸣市路32号
联系电话	0512-65382569 18112579312

产品详情

苏州吉米诺高温恒温循环槽多种温度范围可供选择，高达温度300°C，自带的循环系统具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点，用于产品性能分析测试、计量检定、化学反应工艺过程控制等

高温恒温循环槽G300130

产品特点

> 采用PID温度控制技术，恒温波动度±0.05°C；

> 加热管和制冷盘管均采用不锈钢材质，易清洗；

> 细腻的隔热和保温设计，确保设备在+300°C运行时，仪器表面温度不会太高，保证操作安全；

> 低噪音设计，免除实验室噪音难题；

> 设备操作简单，自动和手动2种模式，操作更方便；

> 工作温度范围内的过温安全保护功能，保护实验安全；

> 具有断电记忆功能；

> 具有机械限温和超温保护，双重保护，使用更放心；

> 适合内部和外循环应用，应用范围广；

> 9点温度校准和单点温度校准，温度数据更可靠；

> 知名品牌压缩机，制冷效率高；

> 相关配件采用大品牌，性能稳定且寿命长；

> 全封闭特种磁力泵/涡旋泵循环搅拌，温场均匀；

> 具备传感器开路、短路保护、ADC初始化检测等，安全防护更全面；

应用范围

> 材料老化测试

> 化学设备热源的温度控制

> 半导体设备的温度控制

> 高压反应釜动态温度控制

> 双层玻璃反应釜动态温度控制

> 双层反应釜动态温度控制

> 微通道反应器温度控制

> 蒸馏系统控温

> 化工、制药、电子等领域工艺控制

> 高温消毒，高温蒸馏，高温测量与检定等

技术参数

高温恒温循环槽G300130

型号	G300130
控温范围	RT+30°C～300°C
温度波动度	0.1～0.2°C
显示精度	0. 01°C / 0.1可调
容积	130L
液槽尺寸	440x520x600mm
开口尺寸	420x500mm
温度控制	PID程序
max流量	60L/min

max 压力	6bar
加热功率	8KW
电源	380V 50Hz
安全性能	数显温度校准，传感器开路、短路保护和报警，双重温度保护，高低温保护

备注：高温恒温循环槽所有技术参数均为标准配置参数，温度波动度、压力、流量、加热功率等采纳数有特别要求，可以根据实际的需求做非标定制化处理。

更多关于高温恒温循环槽/高温恒温油槽的设备信息，可以访问www.jiminuo.com / www.jiminuo.net