

# 苏州吉米诺精密恒温水槽

产品名称	苏州吉米诺精密恒温水槽
公司名称	苏州吉米诺仪器有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	苏州吉米诺:可非标定制 容积大小:可非标定制 内外循环皆可:温度数据可靠
公司地址	苏州市吴中区鸣市路32号
联系电话	0512-65382569 18112579312

## 产品详情

精密恒温水槽（室温+5 ~ 95 °C）

### 产品特点

- > 采用PID温度控制技术，恒温波动度  $\pm 0.05$  °C；
- > 加热管采用不锈钢材质，易清洗；
- > 细腻的隔热和保温设计，确保设备在+95 °C运行时，仪器表面温度不会太高，保证操作安全；
- > 低噪音设计，免除实验室噪音难题；

- > 设备操作简单，自动和手动2种模式，操作更方便；
- > 工作温度范围内的过温安全保护功能，保护实验安全；
- > 具有断电记忆功能；
- > 具有机械限温和超温保护，双重保护，使用更放心；
- > 适合内部和外循环应用，应用范围广；
- > 9点温度校准和单点温度校准，温度数据更可靠；
- > 相关配件采用大品牌，性能稳定且寿命长；
- > 全封闭磁力泵/离心泵循环搅拌，温场均匀；
- > 具备传感器开路、短路保护、ADC初始化检测等，安全防护更全面；

应用范围

> 升温恒温控制系统

> 材料低温老化测试

> 化学设备热源的温度控制

> 半导体设备的温度控制

> 高压反应釜动态温度控制

> 双层玻璃反应釜动态温度控制

> 双层反应釜动态温度控制

> 微通道反应器温度控制

> 蒸馏系统控温

> 物性测试及化学分析

可选附件

> 可选配RS485通讯接口；

> 可选配嵌入式不锈钢盖，用于更紧凑的空间需求；

> 可选配SUS304液槽隔板，用于浸入式实验需求；

### 技术参数

精密恒温水槽（RT+5 ~ 95 ，最高温度100 ）

型	M	M	M	M	M
号	5	10	20	30	65
控	RT+5 ~ 95				
温					
范					
围					
温	0.05				
度					
波					
动					
度					
显	0.01 / 0.1可调				
示					

精 度					
容 积	5L	10 L	20 L	30 L	65 L
液 槽	30	30	50	32	36
尺 寸	0x 5x	0x 5x	0x 0x	0x 0x	0x 0x
	15	15	15	30	36
	0m	0m	0m	0m	0m
	m	m	m	m	m
开 口	30	30	50	30	34
尺 寸	0x 14	0x 23	0x 30	0x 30	0x 48
	5m	5m	0m	0m	0m
	m	m	m	m	m
外 形	39	39	59	41	47
尺 寸	0x 22	0x 31	0x 37	0x 52	0x 73
	0x	0x	0x	0x	0x
	40	40	40	74	84
	0m	0m	0m	0m	0m
	m	m	m	m	m

温 度 控 制 序	PI D				
ma x 流 量	10 L/ mi n	16 L/ mi n	27 L/ mi n	15 L/ mi n	28 L/ mi n
压 力	0.1 bar	0.2 bar	0.3 bar	0.8 bar	1.0 bar
加 热 功 率	0.7 K W	1.5 K W	2K W	4K W	
电 源	22 0V	22 0V	38 0V		
	50 Hz	50 Hz	50 Hz		
安	数显温度校准				

全	，传感器开路
性	、短路保护和
能	报警，双重温
	度保护，高低
	温保护

备注：精密恒温水槽所有技术参数均为标准配置参数，涉及温度波动度、压力、流量、加热功率等详细技术参数也可以向相应销售索取；若客户对设备压力、流量、外循环等特别要求或高精度恒温控制，我可以根据实际的需求做非标定制化处理。

更多关于精密恒温水槽/低温恒温槽的设备信息，可以访问[www.jiminuo.com/](http://www.jiminuo.com/) / [www.jiminuo.net](http://www.jiminuo.net)