

# 养殖专用水冷风机

产品名称	养殖专用水冷风机
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	690.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

## 产品详情

养殖冷风机的使用常识：

1、养殖冷风机和水泵电源电路宜集中控制系统，自动开关需装房间内。冷风机应用前，应保证湿帘和蓄水池中无脏物，每一年清理1~两次；冬天无需时，将池中水放净，用塑料薄膜把壳体捆扎好，以防脏物进到机内。

2、添加池原水应是清理水，以维持湿帘冷风机管道通畅和湿帘效率高。如发觉湿帘供电不够或不匀时，要查验池里是不是少水(池里浮球开关能全自动补水保湿和停水)，水泵是不是运行及其供水管道路和水泵入水部位，尤其是喷水管头道上小圆孔有无阻塞，查验喷水管头路是不是坐落于湿帘中间。

养殖冷风机是新时期挑选：湿帘

冷风机即湿帘+离心风机纵向自然通风**降温系统**

，是现如今世界经济发展、环境保护降温系统软件。原理是：波浪纹状湿膜表层有层薄薄的收缩水，当户外空气干燥空气清新被对门离心风机吸脂越过湿膜时，空气中发热量被湿膜进水消化吸收并将水蒸发进到房间内，产生清凉潮湿气体，让人造成清爽觉得。

养殖冷风机的湿帘起什么作用

**冷风机**

的湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成，是不用打井的水空调运行的主要设备之一，它的运行原理是：

一，工作过程中室内空气反复经过水膜过滤、降温、加湿后成为清洁凉爽的冷空气，源源不断地输送到机外调节室温。另外湿帘对空气中的粉尘、烟雾、灰尘等具有良好的过滤性能，对微尘的过滤效率可达百分之八十五以上，介质表面形成的水膜经过水的冲刷可自行清洁。

第二，水和空气中的酸性气体SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>发生化学反应后生成的酸性物质溶于水中从而净化空气。水蒸发过程中产生的负离子也增加了空气中的含氧量，因此可保持室内环境清新舒适。

第三，主要利用水的自然蒸发对空气进行绝热加湿冷却，吸收空气中的热量达到降温。水通过布水器均衡分布，充分润湿湿帘，当风机运行时空调机腔内产生负压，吸入机外的热空气流进入多空湿润。

第四，不用打井的水空调有着优异吸水性的布满水的专用湿帘，表面和水膜充分接触，湿帘上的水在绝热状态下蒸发，水由液态转化为气态吸收空气中的热量，带走大量潜热，从而迫使通过湿帘的空气温度比机外温度下降5-12度(干热地区可达15度以上)，有风机带出使空气温度降低。

#### 养殖冷风机降温原理

机器内的循环水泵不断的把水箱里的水抽出，并通过布水系均匀的喷淋在蒸发过滤网上，当热空气进入布满冷却的特种蜂窝发网，冷却水由液态转化成气态分子。吸收空气中大量能量、室外空气吸入在经过蒸发网时、将空气中粉尘、气味被带入水箱中，经自动过滤系统处理，把清洁凉爽，富氧的空气送入室内，不断循环迫使室内空气充分对流，将室内带有气味，粉尘温度较高的浑浊空气排到室外。