

雾喷降尘系统 高压人造雾喷雾除尘设备 除尘喷雾设备 江西锦胜雾森供应

产品名称	雾喷降尘系统 高压人造雾喷雾除尘设备 除尘喷雾设备 江西锦胜雾森供应
公司名称	江西锦胜雾森环境工程有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:锦胜雾森 型号:A150 产地:成都
公司地址	江西省南昌市高新区紫阳大道1199号紫晶国际广场A座1912-1913
联系电话	19100223893

产品详情

供应雾喷降尘系统，高压人造雾喷雾除尘设备 除尘喷雾设备 江西锦胜雾森供应

喷雾除尘是通过把水通过喷雾器雾化，雾化的水把空气中的灰尘捕捉，使得灰尘质量过大降落下来。一般煤矿卸载，爆破生产容易产生粉尘，不宜采用部分抽气净化而仅用通风排尘只是把粉尘快速吹散达不到卫生标准，但采用喷雾除尘办法，其效果是很好的。

1、高压喷雾降尘系统：高压喷雾降尘系统是由高压泵组和单流体的精细雾化喷嘴组合而成的，好处是他不用压缩空气，只要购买高压泵分配和精细雾化喷嘴就可以，这样可以有效的节约成本。但他也有缺陷，那就是单流体精细雾化喷嘴的

流量偏小，能覆盖的面积有限，而且对压力要求很大，泵组容易磨损。

高压喷雾降尘系统主成主要是有：清水过滤设备和高压喷雾控制箱也就是主机 + 高压泵组，精细雾化喷嘴，接头，管路，以及其他配件组合而成。

2、喷雾降尘系统(也叫双流体空气雾化喷嘴)：他和高压喷雾降尘系统只是他的喷嘴用的是双流体空气雾化喷嘴，而且还有要添加压缩空气机，运用的喷头也从单流体精细雾化喷嘴变成了空气雾化喷嘴，相比之下，双流体的喷雾降尘系统的雾话效果会比过单流体雾化效果好，双流体的喷雾降尘系统的雾化的粒径小，降尘的效率也越高。也不用高压，减少了对高压泵组的负担也就更加耐磨损。而且喷雾的范围也更广了。

3、干雾抑尘系统：干雾抑尘系统可以把水雾化到1-10微米的雾颗粒，而且是不间断的，而水雾的大小会影响水雾与灰尘充分凝集而更容易达到降温效果，而灰尘的大小在2.5左右正好和水雾大小差不多。

4、低压喷雾降尘：主要用在一些特殊场合。这些场一般不能不能供给压缩空气和比较高的压力，这个时候要降尘就得靠低压喷雾降尘了，低压喷雾降尘他采用的是一些在低压的条件下也能雾化比较

好的喷嘴，如螺旋喷嘴和空心锥形 这些喷嘴就能在低水压的情况下正常作业，其中螺旋喷嘴在低水压的情况下雾化效果也是在同类单流体喷嘴中雾化效果突出的。 低压喷雾降尘喷嘴一般用于脱硫塔除尘

喷雾降尘是指采用车间喷雾降尘设备进行工作,通过喷雾的方式使雾化分子吸附在空气中的灰尘粒子上，从而使灰尘粒子因吸收水分变重而落地，从而达到车间降尘的目的。喷雾降尘设备是利用水进行雾化，响应了环保的理念，并且喷雾降尘设备所选的主机配置是具有节能的特性，在化工场所内达到降尘的同时还可以解决车间内的干燥问题，增加空气中湿度，营造一个良好的工作氛围，提高工作效率。