

LED贴片灯条 LED灯带

产品名称	LED贴片灯条 LED灯带
公司名称	江门市江海区极能灯饰厂
价格	.00/个
规格参数	类型:LED灯带 型号:GEM-GT3528G-30 灯光颜色:白
公司地址	暂无
联系电话	86 750 3795337 13500284598

产品详情

类型	LED灯带	型号	GEM-GT3528G-30
灯光颜色	白	LED颜色	白光
供电电压	12 (V)	功率	1M 2.4W (W) (W)
名称	: 3528白光30灯		
型号	: gem-gt3528w-30		
详细介绍	:		

产品介绍：1、灯珠分类 a、smd3528（贴片3528灯珠，惯用于单色灯条） b、smd5050（贴片5050灯珠，惯用于全彩rgb灯条）

2、颜色分类及代码(列：gem-gt3528r-30) a、品牌代码：gem

b.产品代码：gt

c.光源代码：3528

d.颜色代码：红光(r) 黄光(y) 蓝光(b) 绿光(g) 白光(w) 暖白光(ww) 全彩(rgb)

3、灯珠间距灯珠间距工作电压每米功率3528每米30灯dc 12v 1m 2.4w3528每米60灯dc 12v 1m 4.8w(常规)3528每米48灯dc 12v 1m 3.8w3528每米96灯dc 12v 1m 7.6w5050每米30灯 dc 12v 1m 7.2w(常规)5050每米60灯 dc 24v 1m 14.4w5050每米30灯 dc 12v 1m 7.2w 七彩系例5050每米60灯 dc 24v 1m 14.4w 七彩系例

4、色温在 3300k 以下，通称暖色温。色温在 3300k--6000k 为中间，故称为“中性”色温 色温超过 6000k，光色偏蓝，通称冷色温。5、工艺类别 a、nk---裸板（室内用）

b、pu---滴胶（半防水，裸板滴硅胶，工艺稍复杂）

c、pc---套管（防水，室外用，裸板套柔性硅胶防水管）d、pu+pc
实心套管滴胶（全防水，室外复杂环境工作）

6、产品特性柔软灵活，特别方便于旮旯死角装饰，如圆形/不规则型设计的装饰灯带背面贴进口3m双面胶，套管系列配锁扣配件，安装方便led产品寿命长，且低耗能

7、适用环境 a、城市轮廓亮化（楼宇、广告墙、招牌、圣诞景观装饰）

b、不规则设计体的装饰（酒店/夜总会/ktv等场所的多边形墙体、水滴行天花凹槽设计..）

c、家居暗槽镶边做背光源（门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜...）d、汽车美容（车体、车底...）

8、使用及注意： a、本产品为恒流低压12v~24v，请接12v/24v低压或购置变压开关电源，

b、安装时，撕开产品背面双面胶粘于使用地点即可； c、rgb全彩系列，请购置配套rgb控制器便于遥控色彩（可设定单色/全白色或者遥控渐变，跳变并改变颜色变化速度...）

d、本品常规使用时，建议并联；当串联使用时，连接长度请勿超过5米，以免电压不足导致亮度不够；

9、包装与发货时间： a、标准包装为每箱20卷，每卷5米；

b、常规产品常年有库存，如遇工厂出货短缺，可在3-5天内出货；

c、如有特殊色温要求且有批量需要时，请下定单生产以确保色温范围一致.