

黄石人造草坪 黄石人造草坪

产品名称	黄石人造草坪 黄石人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

黄石人造草坪 黄石人造草坪

人造草坪铺设时的三种草坪基础

人造草坪基础可分为三种材质的基础：水泥混凝土基础、沥青基础及三七灰土基础。

人造草坪基础铺设底背

水泥混凝土基础

1.平整度：平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3mm。2.坡度：中心场地3‰—4‰，龟背式排水设计。弯道8‰，直道5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、

保证排水。

3.强度和稳定性：表面均匀坚实，无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

4.隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm,边沿余量大于150mm。

5.保养期：基础保养期为21天。

6.定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出场地的各线条。

人造草坪基础铺设基础层

沥青基础

- 1.平整度：基础应具有一定的强度和稳定性，基础不能产品裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
- 2.坡度：横向<1%,纵向<1‰,跳高区<4‰,表面应平坦光滑保证排水。
- 3.强度和稳定性：沥青基础最好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石径为2—5mm，含油量5.8—6.4%，接合层碎石粒径为6—9mm，含4.6—5.8%，无发软起皮，无浮土松散、波浪等现象。
- 4.排水：排水系统在大雨后二小时必须排出积水。
- 5.保养期：基础保养期28天。

人造草坪基础铺设

三七灰土基础

- 1.灰土过筛：石灰和土必须过筛。土的粒径不得大于15毫米；灰粒不得大于5毫米。须拌合均匀，并控制最佳含水量作为灰土的含水标准。
- 2.夯实基槽：灰土下入基槽前，应先将基槽底部夯打一遍，然后将拌好的灰土按指定的地点倒入槽内，但不得将灰土顺槽帮流入槽内。用人工夯筑灰土时，第一层铺虚土25厘米，第二层为22厘米，以后各层为21厘米，夯实后均为15厘米。采用蛙式夯须铺虚土20~25厘米。夯实是保证灰土基础质量的关键。施工工具过去沿用木夯与铁碾。夯打时要求夯窝、碾花各自相互搭接。夯的遍数以使灰土的干容重达到规范所规定的数值为准。
- 3.防晒防潮：夯打完毕后及时加以覆盖，防止日晒雨淋。

热搜关键词：人造草坪，人造草坪足球场场，人造草坪材料，人造草坪工程施工

黄石人造草坪厂家，黄石人造草坪，黄石人造草坪材料，黄石人造草坪生产厂家，黄石人造草坪价格，黄石人造草坪施工公司

<http://www.cnpaodao.com/> 人造草坪

<http://www.zgmhty.com/> 新国标人造草坪

<http://www.zgyzty.com/> 透气型人造草坪

<http://www.paodaochangjia.com/> 人造草坪材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm人造草坪

相关产品：黄石人造草坪，黄石人造草坪