

坝底 500*12背贴式橡胶止水带 中埋止水带 拿图定制

产品名称	坝底 500*12背贴式橡胶止水带 中埋止水带 拿图定制
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

坝底 500*12背贴式橡胶止水带 中埋止水带 拿图定制

中埋和背贴止水带简介：

中埋和背贴止水带的形状不同,用法相同，中埋背贴式橡胶止水带是一种以橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、限制成型。橡胶止水带是使用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，背贴式橡胶止水带在各种载荷下发生弹性变形，然后起到有用紧固密封，避免修建构造的漏水、渗水及减震缓冲作用的止水带产品。橡胶止水带在众多修建、水利工程的得以使用，在修建工程中或桥梁建造中因为不能接连浇注，或因为地基的变形，或因为温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、伸缩缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处有必要安装橡胶止水带来避免水的渗漏问题。

中埋背贴式止水带主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。从而确保工程建筑的使用寿命。

背贴式橡胶止水带作用与原理：

使用橡胶的高弹性，在各种荷载下发生弹性变形，然后起到坚固密封，有用地避免修建构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程修建造计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此选用和安装橡胶止水带是有用地处理以上种种问题的手段。

背贴式橡胶止水带在建筑工程中使用的止水带常用规格有：

300x6，300x8，300x10，350x8，350x10，400x8，400x10，500x8，500x10，500*12，宽度在150-500mm，厚度在2-8mm，具体的截面形状要根据建筑设计的图纸来确定。

外贴式止水带系列产品，均采用橡胶为原料，严格按着标准生产加工，产品质量过硬，为建筑的质量和安安全保驾护航。本公司还可以定制不同橡胶原料的止水带产品，并可以提供安装技术指导。外贴式止水带按材质可分为外贴橡胶止水带和外贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴式止水带和EB中间有孔型外贴式止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主，因为橡胶具有较好的利用高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装外贴式止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

腾达公司全体员工像往年一样兢兢业业的工作，把产品质量把控好回馈社会。小编也会持续更新产品知识。该网站产品信息较齐全，需要了解什么产品，可随时翻阅，谢谢关注！！