

水利隔离过滤专用短纤针刺土工布供应商

产品名称	水利隔离过滤专用短纤针刺土工布供应商
公司名称	山东路业工程材料有限公司
价格	1.30/平方米
规格参数	厚度 mm:0.9 克重g:100g 等效孔径 m:0.07 ~ 0.2
公司地址	肥城市
联系电话	13335272778

产品详情

短纤针刺土工布

短纤针刺土工布是非织造及工业用布的一种。

短纤针刺土工布性能特点

利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失；

土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排；

利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量；

有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏；

防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂；

因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性，所以孔不易堵塞；

具有高透水性，在土水的压力下，仍能保持良好的透水性；

以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化

规格齐全：幅宽可达6米。单位面积质量：100-600g/m²；