

PZ673X-10P不锈钢软密封气动插板阀

产品名称	PZ673X-10P不锈钢软密封气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ673W、H-10P 连接形式:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10P不锈钢软密封气动插板阀主要结构及产品特点

气动插板阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成,阀门启闭靠气缸动作来完成。气动刀闸阀结构特点:(1)采用对夹式结构,体积小,重量轻。(2)全敞开的通道,可以阻止介质在阀内沉积。(3)新研制的U型封圈,可以使阀门的密封性良好。(4)闸板的外密封,则是通过嵌在阀内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。(5)流阻小。(6)安装维修方便。

PZ673X-10P不锈钢软密封气动插板阀执行标准设计标准	JB/T8691-1998 MSS SP-81 GB/T9113.1-2000
结构长度	GB/T1-5188.2-94
试验和压力	GB/T13927-2000
PZ673X-10P不锈钢软密封气动插板阀执行器技术参数	零件名称材质名称材质牌号
圆螺母	碳钢

轴承盖	灰铸铁
阀杆螺母	铝青铜
	铝黄铜
轴承	—
阀杆	不锈钢
支架	碳素钢、不锈钢
闸板	不锈钢
螺栓螺母	碳素钢

填料压盖	碳素钢	
填料	柔性石墨盘根石棉根加强四氟纤维盘根	
阀体	碳素钢、不锈钢	

PZ673X-10P不锈钢软密封气动插板阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)适用介质	1.5	
1.6	2.4	