

# 捷林格石膏板型号 奥林泰机房屏蔽彩钢墙板厂家

产品名称	捷林格石膏板型号 奥林泰机房屏蔽彩钢墙板厂家
公司名称	捷林格机房设备（济南）有限公司
价格	118.00/平方米
规格参数	品牌:奥林泰 尺寸:1200*2800 用途:装饰装修
公司地址	济阳县曲堤镇富民街52号202室
联系电话	13173001023

## 产品详情

捷林格石膏板型号 奥林泰机房屏蔽彩钢墙板厂家 机房墙板是针对数据中心、灾备中心、计算机机房、服务器机房、网络机房、电子机房、交换机机房、航天设备机房等需要，为各种机房专门设计生产的机房墙板，在设计时对机房的综合布线要求、防尘要求、保温要求、屏蔽要求、质量要求、安全要求、改建要求、长期使用要求、便捷性要求、美观时尚要求、一体化要求、防静电防火防霉要求以及机房墙板对用户身体健康等相关技术的规范和条件等都做了充分考虑。捷林格石膏板型号

奥林泰机房屏蔽彩钢墙板厂家 机房金属墙板墙体工程施工的规定和要求如下：在金属面机房墙板墙体与基础或楼地面连接时，应先按工程设计时的相关要求弹出以基准内线以内的标准，然后在楼地面主体基础的结构梁上安装连接件，并且使其坚固稳定，达到不能随意脱落的效果。对于连接件与楼地面和主体基础和结构梁的连接应满足设计防火、防霉防积尘、防静电屏蔽、不易变形、无明显色差、不易被酸碱腐蚀、抗冲击抗磁扰等机房使用要求后方可进行下一步的施工工作。当双大工作人员在安装机房钢面墙板前，必须在板面上画出螺栓镙钉连接尺寸线的具体位置，不可含糊不清，以免在连接固定时连错了位置，从而避免了要重新调整的复杂过程，为快速、安全的施工工作提供了有力保障。而在安装防火墙板的时候应先按排板图施工中的要求进行具体操作。机房墙板的拼接应有平整光滑、挤紧对齐等特点。要求防静电墙板缝均匀且严密无间隙，机房墙面应保持垂直角度。对于在墙体的垂直方向上，应尽可能使用与墙体同高或较长尺寸的机房墙板，而且应尽量减少墙体的搭接缝隙，使其紧挨墙体，这能为使用机房的安全性和美观性起到了不可忽视的作用。当墙体需要搭接时，防火墙板的搭接长度不应小于50毫米，而且外搭接缝应向下压接，但内搭接缝可向上压接。防静电墙板连接宜使用专用拉铆钉等专用道具，并且使拉铆钉横向间的距不应大于300毫米。机房屏蔽墙板竖立连接完成后，就应立即检查墙面的平整度、垂直度和美观性是否达到相应的要求范围之内。如果未达到要求，施工人员就应立即重做出相应的调整以达到用户的使用要求。机房墙板与钢结构檩条的连接都应使用专用螺栓或自攻螺钉来连接固定。但值得注意的是，当使用螺栓的时候，我们应配用较大垫片为宜，所用的紧固力应适度，并且以牢固不松懈为标准，要避免连接紧固点出现凹坑的现象。机房墙面的螺栓应对称和整齐，墙板间距也要保持均匀分布。对于用于转角处的机房钢面墙板，也就是转角板应在设计施工图上进行详细标明标示，要严格按施工图纸来安装。机房金属墙板的转角板的内外包角宜采用专用的钢面角板或角铝等材料，对于对接缝应平整光滑密实均匀，要求与相接的机房墙板墙面持顺平竖直调整。要求转角板转角处的连接应整齐并且一致美观。而且水平垂直方向均应成直线型，并且应无明显错位的现象以及满足防火、防霉防积尘、防静电屏蔽、不易变形、无明显色差

、不易被酸碱腐蚀、抗冲击抗磁扰等要求条件。在连接处不得出现明显的凹陷现象和在内外包角边连接后不得出现波浪形翘曲等明显缺陷。 捷林格石膏板型号 澳林泰机房屏蔽彩钢墙板厂家