

洛浦县风管保温玻璃棉板供货厂家

产品名称	洛浦县风管保温玻璃棉板供货厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	厚度:30mm 长度:1200mm 宽度:600mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

洛浦县风管保温玻璃棉板供货厂家 它是一种主要材料由硼酸、长石、石英砂以及硅酸钠等来组成的绝热材料，并且经过高温熔化制成的不大于2um的棉状纤维，然后再经过一系列的工艺而制成的各种规格和各种形状的材料制品，包括有板、管和毡等等。这种玻璃棉的优势有很多，具有的阻燃性能，并且它的导热系数较小，吸收系数较大的优点，另外一点就是具有较轻的容量。

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的多的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。中文名 玻璃棉板 优点 吸音降噪 应用 建筑外墙的保温、隔热、吸音 属性 玻璃棉卷毡制品，玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。优点 玻璃棉玻璃棉 1吸音降噪，能有效声音传播。

施工简单，随意切割。防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康。A1级防火，不燃。低级湿性，耐用性高。现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压平、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择，目前用得较多的是白色。

特别是在低频吸声性能比贴在硬地面上的真实材料显著，与空气层的厚度的吸收系数增大，但该效果在一定值不明显。同时，玻璃棉毡还是用于金属结构的隔热材料，具有轻质、可压缩、度和高弹性等特性，是一种提供热绝缘、防凝结和传声控制的产品。

1.玻璃棉毡具有的绝热性能，可用于大部分需要隔热的设备以及建筑当中。

2.玻璃棉毡安装操作十分简单方便，而且可以根据施工要求剪裁成任意形状，具有的易操作性，施工十分方便。

3.玻璃棉毡具有的柔韧度，在安装使用当中，不会轻易出现脱节或者拉长的情况，所以完全无需担心长时间使用会性能。

4.可广泛用于供热，通风以及空调调节等地方的保温隔热。

5.玻璃棉毡当中存在很多微小气孔，在使用当中，物理性能十分，经在使用当中，玻璃棉毡的保温效果比大多数保温材料都要。

6.玻璃棉毡材质十分，在安装使用当中所存在的安全事故系数非常的低。

7.玻璃棉毡是一种被广泛运用的高分子材料，在使用当中寿命相对较高，正常使用情况下是不会出现现象的。

8.由铝箔贴面的玻璃棉毡，同时还具有一定的抗辐射效果，不管是在高温车间还是控制室都可以使用。

9.玻璃棉毡是一种典型的多孔性吸声材料，可制作成墙板，天花板，广泛应用于各种当中。

玻璃棉板厂家蓄热室的热回收效率取决于倍子体的高度、格子砖的总面积、气体与空气的流速和格子砖的性能(热传导率、比热容、密度)等。因此，格子砖的性能、外形尺寸及排列等都直接影响到蓄热它的热交换率和空气、煤气的预热效果。