

和静县3公分铝箔玻璃棉板供应厂家

产品名称	和静县3公分铝箔玻璃棉板供应厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	厚度:30mm 长度:1200mm 宽度:600mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

和静县3公分铝箔玻璃棉板供应厂家 利用高速滚筒机械拉制成纤的工艺，国外常见为高斯勒法，国内常见为中级纤维滚筒拉丝法。高斯勒法又称炉法。利用拉丝炉沿大滚筒轴向作往复，使纤维成一定交叉角度着绕在滚筒上，达到一定厚度时，将纤维层切割下来，用人工铺叠成毡等制品，经浸胶，烘干聚合加工而成。

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的多的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。中文名 玻璃棉板 优点 吸音降噪 应用 建筑外墙的保温、隔热、吸音 属性 玻璃棉卷毡制品，玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。优点 玻璃棉玻璃棉 1吸音降噪，能有效声音传播。

施工简单，随意切割。防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康。A1级防火，不燃。低级湿性，耐用性高。现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压平、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择，目前用得较多的是白色。

首先，该种材料因为其本身材质就具有一定的疏松，所以了该种材料具有很强的渗透性，而这样一种极好的渗透性则使得水分进入该种材料时不会过分的被吸收，反之还会借着这样的一种渗透性将水分去，从而了该种材料的寿命，帮助使用者节约了一定的时间和金钱。

1.玻璃棉毡具有的绝热性能，可用于大部分需要隔热的设备以及建筑当中。

2.玻璃棉毡安装操作十分简单方便，而且可以根据施工要求剪裁成任意形状，具有的易操作性，施工十分方便。

3.玻璃棉毡具有的柔韧度，在安装使用当中，不会轻易出现脱节或者拉长的情况，所以完全无需担心长时间使用会性能。

4.可广泛用于供热，通风以及空调调节等地方的保温隔热。

5.玻璃棉毡当中存在很多微小气孔，在使用当中，物理性能十分，经在使用当中，玻璃棉毡的保温效果比大多数保温材料都要。

6.玻璃棉毡材质十分，在安装使用当中所存在的安全事故系数非常的低。

7.玻璃棉毡是一种被广泛运用的高分子材料，在使用当中寿命相对较高，正常使用情况下是不会出现现象的。

8.由铝箔贴面的玻璃棉毡，同时还具有一定的抗辐射效果，不管是在高温车间还是控制室都可以使用。

9.玻璃棉毡是一种典型的多孔性吸声材料，可制作成墙板，天花板，广泛应用于各种当中。

当容重接近 $110\text{kg}/\text{m}^3$ 时吸声性能达值。容重超过 $120\text{kg}/\text{m}^3$ 时，吸声性能反而下降，是因为材料致密，中高频吸声性能受到很大影响，离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当玻璃棉板背后有空气层时，比相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果有所。