

陕西管网式七氟丙烷气体灭火系统厂家

产品名称	陕西管网式七氟丙烷气体灭火系统厂家
公司名称	山东齐力消防设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐力消防 型号:QMP4.2/90N 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城经济开发区工业二街东首(注册地址)
联系电话	15153610119

产品详情

陕西西安管网式七氟丙烷 | 西安气体灭火系统厂家价格 | 汉中安康延安宝鸡榆林西安咸阳渭南铜川商洛管网式七氟丙烷气体灭火齐力消防

七氟丙烷灭火设备需要设置专用的设备间。火灾发生时，灭火控制器发出指令启动电磁型驱动装置，驱动气体瓶组释放氮气，打开对应的分区选择阀和对应区域的灭火剂瓶组，通过管网将灭火剂喷射到保护区，达到灭火目的。

七氟丙烷灭火系统通常在 10s 内能完全扑灭火灾，七氟丙烷灭火剂可液态储存，气态喷放（喷放后能迅速气化为洁净灭火气体），灭火的主动性强。七氟丙烷灭火系统适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾，特别适用于总体面积在 3600m³ 以下的计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。对于较大空间的保护可采用多套主管或者分层设置管道的方式，但集流管应分别设置。

设备主要性能参数

灭火剂储瓶容积 (L)	90	100	120	150	180
灭火剂贮存压力 (20)	4.2MPa/5.6MPa				
工作压力 (50)	5.3MPa/8MPa				
灭火剂充装密度	950 kg/m				
灭火技术方式	全淹没				

灭火剂喷射时间	10 S
启动方式	自动、手动、机械应急启动
启动气体	氮气
启动气体充装压力 (20)	6MPa
环境温度	0 ~ 50
使用电源	主电 AC220V,备电 DC24V
工作启动电源	DC24V ± 10%