

# 畜牧养殖专用冷风机

产品名称	畜牧养殖专用冷风机
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	750.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

## 产品详情

养殖冷风机安装注意事项：

冷风机安装于窗、墙以外，用三通接头与对话框或墙口或墙孔相连。冷风机出入口应当高一些，不适合直吹身体。安装前，先用角铁焊上固定支架，其主要参数规格，由安装当场状况明确。充分考虑维修世人进到机内安全性，宜选用40-50角铁。

湿帘冷风机距墙间距应超过30CM，以防进到该侧湿帘气旋遇阻。湿帘冷风机自然通风方法一般有纵向和横着二种，横着自然通风气旋过流断总面积大，风力小，非常容易导致很大总面积盲区，而纵向自然通风气旋断总面积小，风力大，盲区总面积不大。应用标准批准状况下，应当尽量选用纵向自然通风方法。

### 生产车间降温

机器设备优选湿帘冷风机，生产车间

降温分成：水蒸发空调、移动环保空调、节能空调、湿帘冷风机、水温空调

、风盘等设备来采用降温。不一样降温方式应用不一样的机器设备，现阶段运用广的是工业生产冷风机（关键机器设备有抽滤增压）、抽滤电动机、空调蒸发器、湿帘及喷泉，湿帘用以气体挥发和风扇叶片旋转正压力运输冷气机降温，在其中以便携式冷风机和离心式风机的运用广。

养殖冷风机特点：

一、强劲动力

送风距离可达20-26米，风量每小时18000-30000m<sup>3</sup>/h

## 二、快速制冷，大面积降温

一台可管100-200平方，即开即冷，降温6-10度

## 三、超低耗能，节能减排

与传统空调相比，在100平方的空间内，冷风机与传统空调，每小时相差5度电、按照工业用电每度1元、每天12小时、即可省60元，一个夏天可省电费5400元左右

## 四、加厚加高加宽

全新原料外壳，采用全新PP原料塑料外壳，制造而成双层加厚侧板，使用寿命更久，抗摔耐用，具有抗紫外线老化，耐腐蚀防酸碱，全不锈钢螺丝，结构更牢固耐用。

## 五、过滤紧密防尘网

防止灰尘等空气中杂质吸入机器过滤灰尘粉尘

## 六、双重大功率过滤水泵

更好的过滤水中杂质，水流更顺畅，供水更均匀

## 七、排水阀门

可定期清洗水箱，自动排水保持水质干净，空气清新。

## 八、经久耐用

纯铜电机采用纯铜芯材质，静音长效，安全稳定，使用寿命长

## 九、金属拼接扇叶

风力强劲，送风量大，坚固耐用

## 十、三种出风方式

上出风、侧出风、下出风

冷风机的降温原理是当风机在运行的时候会进入到腔内产生的负压，让冷风机外面的空气流经多孔的湿润的湿帘表面，使湿帘空气的干球温度降到接近于冷风机外的空气的湿球温度，冷风机的出口的干球温度需要比室外的温度低5-12摄氏度，在干燥的地区可以达到15摄氏度，空气越干燥，其温差就会越大，而且降温的效果会越好。由于空气都是从外面接引到室内的，这个也叫正压系统，所以才可以保持室内空气的持续清新；由于冷风机原理是利用蒸发降温，所以冷风机不仅有降温的功能，还具有室内增湿的功能，这样的双重功能对于工厂车间无是好的，因为很多车间需要一定的湿度。