

10kw低噪音柴油发电机

产品名称	10kw低噪音柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	22300.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

发电机声音小发电机供电电压与频率受发动机转速影响，要求发动机加装调速器在额定功率范围内具有稳定转速，发电机供电质量稳定，并减小由发动机转速波动引起的噪声。发电机声音小传统的机械式调速器结构复杂，并存在瞬时调速率和稳定率较差、过渡时间长等缺点。

武藤静音机的启动和运行：检查油箱有无燃油，无油时应按规定牌号添加。检查曲轴箱内润滑油液面，根据使用季节不同按说明书规定润滑油牌号加注。检查机油油路是否畅通，点火系统工作是否正常；若有异常现象应及时调整排除。机在运转过程中，要使用空气滤清器；不准乱动机器上部件，不要在运转中拧下机油标尺检查油位和添加燃油，以产生意外事故。

机组型号		YOTO50000TLA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
发 动 机	型号	4VR160G40LSA
	功率	50KW
	启动方式	DC24V电马达启动
	型式	直列、直喷
	进气方式	涡轮增压
	冲程	4

	气缸数	
	气缸直径/行程	105/125mm
	调速方式	电子
	停机方式	
	曲轴转向	逆时针（从功率输出端看出）
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
	发电机组	40KW
电流		每相65.5A
功率因数cos		
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		60L
噪音		66-68DbA/7m
重量		670KG
外形尺寸		1500x870x1200mm

小型发电机活塞环的作用和构造、种类小型发电机活塞环安装在活塞的漏槽中,利用活塞的弹性紧压在气缸工作面上,工作时随活塞一起往复运动,以封闭活塞与气缸壁之间的间隙,漏气;同时将活塞上的热量传给气缸壁,使活塞上的热量减小。活塞环是用合金铸铁制成的开口圆环,分气环和油环两种。一般在活塞上开有3道环槽,从上到下一、二道环槽装气环,三道环槽装油环。气环的作用是密封气缸,气缸内的压缩气体窜入曲轴箱内;