

35kw应急柴油发电机

产品名称	35kw应急柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

35kw应急柴油发电机水冷静音发电机厂家 武藤静音发电机设计两个低速喷油孔的目的，是使发动机平缓地从低速过渡到中速和工作状态。当发动机转速很低时，节气门相当于关闭。这时，两个低速喷油孔分别位于节气门两边，流经两孔处的空气流速不同，因而压力不同，位于节气门左边的喷油孔处的气体流速快、压力低，因而喷油；而节气门右边的的喷油孔则因压力高而进入少量的空气，以加速气化和避免混合气过浓。

机组型号		YOTO260000TL5A-TDE
发电机	型号	LSA-200SF
	额定功率	100KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	额定电流	375A
	额定功率因数	0.8（滞后）
	相数及接法	三相四线星形接法
	励磁方式	无刷永磁
	调压方式	AVR自动
	绝缘等级	H级
	发动机	引擎型号
1小时功率		230KW
启动方式		DC24V电马达启动
型式		直列、直喷
进气方式		涡轮增压
冲程		6
气缸数		
气缸直径/行程		130/157mm
机油牌号	CD15W/40GB11122	

	燃油消耗率	额定负载30L/h
	机油消耗率	1.8g/KWh (75%额定负载时)
	发电机组	机组型号
		YOTO260000TLSA
冷却方式	闭式风扇水冷	
重量	2100Kg	
外形尺寸	3300x1400x1780	

35kw应急柴油发电机停电自启动2千瓦发电机在每次使用发电机前应做下列检查，以发电机安全正常的使
用。

1. 检查油箱中的是否充足。
2. 检查油路开关和输路是否有漏油渗油现象。
3. 检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。
4. 观察机油油质，确定是否需要换。
5. 检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象。

6. 如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因为自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。