

移动式600kw柴油发电机组

产品名称	移动式600kw柴油发电机组
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	69800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

移动式600kw柴油发电机组三相发电机1千瓦同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以***快的速度停机避免机组受到损坏，使用安全方便武藤静音发电机使用起来的感受与很多日系发电机相同，细腻的同时还能感觉到阻尼的存在。对前脸进气格栅换装了镀铬装饰横条，并且在尾部行李箱位置加装镀铬装饰条，整体来看，品致版小型发电机变化并不是太为明显，细微的变化只是起到很好地小型柴油发电机在视觉上的质感。

机组型号		YOTO260000TL5A-TDE
发电机	型号	LSA-200SF
	额定功率	120KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	额定电流	375A
	额定功率因数	0.8（滞后）
	相数及接法	三相四线星形接法
	励磁方式	无刷永磁
	调压方式	自动
	绝缘等级	H级
发动机	引擎型号	6VR220G120DE
	1小时功率	
	启动方式	DC24V电马达启动
	型式	直列、直喷
	进气方式	涡轮增压
	冲程	6
	气缸数	

	气缸直径/行程	130/157mm
	机油牌号	CD15W/40GB11122
	燃油消耗率	额定负载30L/h
	机油消耗率	1.8g/KWh (75%额定负载时)
	发电机组	机组型号 YOTO260000TLSA
冷却方式		闭式风扇水冷
重量		2100Kg
外形尺寸		3300x1400x1780

移动式600kw柴油发电机组三相静音发电机励磁系统功用的好坏和工作的性，直接影响发电机系统的供电质量及其工作的性和安穩性。发电机在正常工作情况下，负载老是不不断的改变着。而不一样容量的负载，以及负载的不一样功率因数，对发电机励磁磁场的作用是不一样的，对发电机的阻压降的作用也是不一样的。运作选用静音震计划新一的变频,排放低，合恳求。