

## 30kw自启停汽油发电机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 30kw自启停汽油发电机            |
| 公司名称 | 上海又田实业有限公司              |
| 价格   | 32800.00/台              |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海市奉贤区长堤路335号           |
| 联系电话 | 18221793963 18221793963 |

## 产品详情

30kw自启停汽油发电机 武藤静音发电机体积小、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急御或携带使用，有单相市电22V，三相工业电38V，手推式手提款，可随意移动。直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH是太理想.

30kw自启停汽油发电机静音发电机使用标准武藤动力产品线包括武藤、武藤和燃气发电机组，功率范围为8kW ~ 2kW，扎扎实实做产品，将心比心做售后。选择武藤动力，畅享售后。配置武藤发电机组，一是需要关注采购环节，二是要做好保养维护。武藤动力主营：武藤发电机组，并有的安装调试工程师队伍。武藤动力在为客户端安装调试过程中积累了丰富的经验，其中发电机组排烟管的安装就大有学问。

| 机组型号  |         | YOTO50000TLSA-TLSA |
|-------|---------|--------------------|
| 发 电 机 | 额定功率    | 300KW              |
|       | 额定转速    | 1500r/min          |
|       | 额定频率    | 50HZ               |
|       | 额定电压    | 400V               |
|       | 功率因数cos | 0.8/1              |
|       | 相数      | 3相4线               |
|       | 励磁方式    | 无刷永磁               |
|       | 绝缘等级    | H                  |
|       | 功率      | 50KW               |
|       | 型式      | 直列、直喷              |
|       | 进气方式    | 涡轮增压               |
|       | 冲程      | 4                  |
|       | 气缸数     |                    |
|       | 气缸直径/行程 | 105/125mm          |

|      |       |                     |
|------|-------|---------------------|
|      | 调速方式  | 电子                  |
|      | 停机方式  |                     |
|      | 曲轴转向  | 逆时针（从功率输出端看出）       |
|      | 机油牌号  | CD 15W/40 GB11122   |
|      | 燃油消耗率 | 200g/kw.h           |
|      | 机油消耗率 | 1.5g/kw.h（75%额定负载时） |
| 发电机组 | 40KW  |                     |
|      | 电流    | 每相65.5A             |
|      | 冷却方式  | 闭式风扇水冷              |
|      | 油箱容量  | 60L                 |
|      | 噪音    | 66-68DbA/7m         |
|      | 重量    | 670KG               |
|      | 外形尺寸  | 1500x870x1200mm     |

武藤动力的机器在出厂前都是经过48小时的不间断的拉力测试台发动机在运行中性能稳定、工作，从而大大节省维修保养的耗时；采用较新设计简洁、柔和的控制面板采用材料制成的控制面板，并设计为一体化及整体凹陷，按照发电机组的工作流程方向，使用户在使用中一目了然。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，提供平稳的电力，这种武藤公司的设计对电压波动的用电设备重要。发动机机油系特的大型燃油显示表等

。