

35千瓦柴油发电机

产品名称	35千瓦柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

35千瓦柴油发电机 武藤静音发电机体积小、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急御或便携带使用，有单相市电22V，三相工业电38V，手推式手提款，可随意移动。直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH是太理想.

35千瓦柴油发电机静音发电机使用标准武藤动力产品线包括武藤、武藤和燃气发电机组，功率范围为8kW ~ 2kW，扎扎实实做产品，将心比心做售后。选择武藤动力，畅享售后。配置武藤发电机组，一是需要关注采购环节，二是要做好保养维护。武藤动力主营：武藤发电机组，并有的安装调试工程师队伍。武藤动力在为客户安装调试过程中积累了丰富的经验，其中发电机组排烟管的安装就大有学问。

机组型号		YOTO50000TLA-TLSA
发 电 机	额定功率	300KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	功率	50KW
	型式	直列、直喷
	进气方式	涡轮增压
	冲程	4
	气缸数	
	气缸直径/行程	105/125mm

	调速方式	电子
	停机方式	
	曲轴转向	逆时针（从功率输出端看出）
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
发电机组	40KW	
	电流	每相65.5A
	冷却方式	闭式风扇水冷
	油箱容量	60L
	噪音	66-68DbA/7m
	重量	670KG
	外形尺寸	1500x870x1200mm

武藤动力的机器在出厂前都是经过48小时的不间断的拉力测试台发动机在运行中性能稳定、工作，从而大大节省维修保养的耗时；采用较新设计简洁、柔和的控制面板采用材料制成的控制面板，并设计为一体化及整体凹陷，按照发电机组的工作流程方向，使用户在使用中一目了然。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，提供平稳的电力，这种武藤公司的设计对电压波动的用电设备重要。发动机机油系特的大型燃油显示表等

。