

# 50千瓦柴油静音发电机

产品名称	50千瓦柴油静音发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	56200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

50千瓦柴油静音发电机发电机声音小发电机供电电压与频率受发动机转速影响，要求发动机加装调速器在额定功率范围内具有稳定转速，发电机供电质量稳定，并减小由发动机转速波动引起的噪声。发电机声音小传统的机械式调速器结构复杂，并存在瞬时调速率和稳定率较差、过渡时间长等缺点。

50千瓦柴油静音发电机武藤静音机的启动和运行：检查油箱有无燃油，无油时应按规定牌号添加。检查曲轴箱内润滑油液面，根据使用季节不同按说明书规定润滑油牌号加注。检查机油油路是否畅通，点火系统工作是否正常；若有异常现象应及时调整排除。机在运转过程中，要使用空气滤清器；不准乱动机器上部件，不要在运转中拧下机油标尺检查油位和添加燃油，以产生意外事故。

机组型号		YOTO50000TLA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
发 动 机	型号	4VR160G40LSA
	功率	50KW
	启动方式	DC24V电马达启动
	型式	直列、直喷
	进气方式	涡轮增压
	冲程	4

	气缸数	
	气缸直径/行程	105/125mm
	调速方式	电子
	停机方式	
	曲轴转向	逆时针（从功率输出端看出）
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
	发电机组	40KW
电流		每相65.5A
功率因数cos		
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		60L
噪音		66-68DbA/7m
重量		670KG
外形尺寸		1500x870x1200mm

小型发电机活塞环的作用和构造、种类小型发电机活塞环安装在活塞的漏槽中,利用活塞的弹性紧压在气缸工作面上,工作时随活塞一起往复运动,以封闭活塞与气缸壁之间的间隙,漏气;同时将活塞上的热量传给气缸壁,使活塞上的热量减小。活塞环是用合金铸铁制成的开口圆环,分气环和油环两种。一般在活塞上开有3道环槽,从上到下一、二道环槽装气环,三道环槽装油环。气环的作用是密封气缸,气缸内的压缩气体窜入曲轴箱内;