

75KW应急电源消防应急商场机关隧道院校适用75千瓦动力型应急电源

产品名称	75KW应急电源消防应急商场机关隧道院校适用75千瓦动力型应急电源
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	33999.00/台
规格参数	戴克威尔:DW-S-75KW 尺寸:2200*800*600 山东:菏泽
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

三相FEPS是与德国专家技术性协作，选用著名厂家生产的一体式模块化设计逆变电源，运用的IGBT逆变电源技术性，采用DSP操纵、

智能化电源电路、高集成度电子元器件，研发出的新科技节能型立品。为一级负荷和尤其关键负载用电量机器设备及消防设备、消防安全应急照明灯等出示第二或第三电源维修。商品主要用途：为消防设备或一级负荷尤其关键负载或消防安全紧急照明负荷或其他负载等各种各样220V/380V用电量家用电器在与机器设备提急供电系统。安装方式：立式(规范配电箱)预留时间：九十分钟，国家标准型(可按设计方案规定配备预留时间，如：30、60、90、120分钟等)可用负荷：各种各样220V、380V沟通交流用电量家用电器和机器设备。规格型号范畴：2.2KW200KW实际规格型号有：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、93、100、110、132、160、180、200KW等。性能参数型号规格表明商品特性1) 选用IGBT逆变电源技术性；2) 选用集中化供电系统方式，不用独特照明灯具；3) 紧急供电系统时，正弦波形交流电流输出，稳压管、稳频、没有噪音、无污染；4) 可火灾报警，可与电子计算机监管，可由消防安全管理中心操纵。5) 隔离变压仪输出。6) LCD液晶显示屏。商品优势1) 设计方案简易，工程施工便捷；2) 综合性工程造价低，节约项目投资；3) 长寿命，服务器使用寿命20年之上；4) 免维护保养充电电池，可循环系统应用300-500次；5) 管理方法简易全自动一瞬间转换，或无人化；6) 维持照明灯具度平稳，工作中靠谱，维护保养简单；挑选FEPS容积计算方式1) NMD或NMS系列产品用以带应急照明灯负荷时：当负荷为电子镇流器日光灯，FEPS容积=电子镇流器日光灯输出功率和×1.1倍；当负荷为电子镇流器日光灯，FEPS容积=电子镇流器日光灯输出功率和×1.5倍