

儿童房装饰用内墙涂料测试

产品名称	儿童房装饰用内墙涂料测试
公司名称	国瑞中安集团-全球法规注册
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103
联系电话	13316413068 13316413068

产品详情

内墙涂料的成分主要包括水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂，按照涂料的形态分为液态涂料和粉末涂料，具有无毒，无味，耐腐蚀，耐老化，耐水，耐磨等优点，在室内装修中广泛应用。

GB/T 34676-2017儿童房装饰用内墙涂料测试介绍：

测试项目	指标要求	测试方法
在容器中状态	无硬块，搅拌后均匀	GB/T 34676
干燥时间	2h	GB/T 1728
施工性	无障碍	GB/T 34676
涂膜外观	正常	GB/T 34676
耐冻融循环	不变质	GB/T 9268
比对率	面漆： 0.95	GB/T 23981
耐洗刷性	面漆：漆膜未损坏	GB/T 9755
耐碱性	无异常	GB/T 9265
抗泛碱性	底漆：无异常	GB/T 9756
耐沾污综合能力	45	GB/T 9780
挥发性有机化合物VOC	10g/L	GB 18582
游离甲醛含量	5mg/kg	GB/T 34683
苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量	60mg/kg	GB 18582
乙二醇醚及其酯类的总量	100mg/kg	GB 24408
可溶性锑元素含量	60mg/kg	GB 24613
可溶性砷元素含量	25mg/kg	GB 24613
可溶性钡元素含量	1000mg/kg	GB 24613
可溶性镉元素含量	75mg/kg	GB 24613
可溶性铬元素含量	60mg/kg	GB 24613
可溶性铅元素含量	90mg/kg	GB 24613

可溶性汞元素含量	60mg/kg	GB 24613
可溶性硒元素含量	500mg/kg	GB 24613
烷基酚聚氧乙烯醚APEO含量	100mg/kg	GB/T 31414
石棉含量	ND	GB/T 33395

涂料相关测试标准：

GB 14907-2018 钢结构防火涂料

GB/T 25261-2018建筑用反射隔热涂料

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB 12441-2018饰面型防火涂料