

专业供应应用于风电行业物理降阻剂，高分子降阻剂【信誉保障】

产品名称	专业供应应用于风电行业物理降阻剂，高分子降阻剂【信誉保障】
公司名称	沈阳市千隆生降阻剂研究所
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:518型降阻剂 型号:518-j 类型:物理降阻剂
公司地址	沈阳市于洪区于洪乡前民村
联系电话	25630169 13804992689

产品详情

品牌	518型降阻剂	型号	518-j
类型	物理降阻剂		

性能及参数

- 1、长效降阻剂（物理）是一种灰黑色粉状固体，无毒、无味、不污染环境。比重为1.52。
- 2、可减低活性 cl^- 对金属接地体的腐蚀作用，呈弱碱性。对碳钢接地极起防腐保护作用，腐蚀速率小于0.002mm/年。
- 3、可减缓土壤对钢铁接地极的腐蚀，埋地腐蚀率小于0.003mm/年。
- 4、常温下工频电阻小于2.0欧姆米，冲击电阻率低于工频电阻率。
- 5、经受雷电流冲击及工频大电流作用，电阻率不升高。
- 6、降阻率为50~90%（土壤电阻率越高，降阻效果越显著）。
- 7、降阻剂实用中的理论有效期为20~30年。