

优惠供应接地模块 降阻模块 低电阻模块【稳定导电 耐腐蚀】

产品名称	优惠供应接地模块 降阻模块 低电阻模块【稳定导电 耐腐蚀】
公司名称	沈阳市千隆生降阻剂研究所
价格	.00/个
规格参数	类型:其他IC 品牌:自产 型号:518型
公司地址	沈阳市于洪区于洪乡前民村
联系电话	25630169 13804992689

产品详情

类型	其他IC	品牌	自产
型号	518型	封装	纸箱
批号	518		

一、原理、性能、特点

518系列降阻模块内置镀锌金属扁钢，与被保护的地线相连时，金属接地体与大地的有效接触面积将大大增加，有很强的吸湿性、保湿性和稳定的导电性，能充分地降低接地电阻，其导电性不受季节影响，吸湿保湿能有效的保持与土壤接触，特别是高土壤电阻率地区，能有效降低接地电阻。耐腐蚀、无毒、使用寿命长、现场快速安装,不需加水搅拌,不动用明火,标准螺栓连接快。

二、指标

- 1、 型：园柱 $\varnothing 150 \times 850$ (mm)
- 2、 型：园柱 $\varnothing 100 \times 1000$ (mm)
- 3、 型：平板 $500 \times 400 \times 60$ (mm)
- 4、 三梅型： $\varnothing 200 \times 1000$ (mm)
- 5、 室温下电阻率： 3 m ；估算式： $r_j \quad 0.1 p$

三、施工方法

各型接地模块垂直埋置、水平埋置、埋设深度等；可根据设计、施工现场情况，因地制宜。模块间距离不小于坑深的2倍。模块极芯相互并联或与地线连接时，也可焊接，焊接长度为连线宽度的2倍。应在焊接处清除焊渣，并作防腐处理。回填土时应适量洒水，分层夯实，待模块充分吸湿（24小时）后测量接地电阻

四、注意事项

- 1、贮存模块应保持一定湿度，避免高温、干燥、曝晒。
- 2、运输和安装时，应避免机械力损伤模块。
- 3、在寒冷地区，模块应埋在冻土层以下。