

公路桥梁橡胶支座规格尺寸表(长信)

产品名称	公路桥梁橡胶支座规格尺寸表(长信)
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

对四氟滑板橡胶支座，应检查支座上面一层聚四氟乙烯滑板是否完好，有无剥离现象，支座是否滑出了支座顶面的不锈钢板硅脂是否涂放并且注满四氟滑板橡胶支座的储油坑。在硫化机上的硫化时间和温度控制也很重要，不同的规格的橡胶支座硫化时间是不一样的，如果达不到相应的硫化时间，那么就会形成夹生。橡胶支座各层加劲钢板之间的橡胶板外凸是否均匀和正常；对四氟滑板橡胶支座，应检查支座上面一层聚四氟乙烯滑板是否完好，有无剥离现象，支座是否滑出了支座顶面的不锈钢板硅脂是否涂放并且注满四氟滑板橡胶支座的储油坑。板式橡胶支座应定期进行养护和维修检查，一旦发现问题，应及时进行修补或更换。板式橡胶支座及四氟滑板橡胶支座应检查如下内容：橡胶支座是否出现滑移及脱空现象；橡胶支座的剪切位移是否过大（剪切角应不大于 35° ）；对于四氟乙烯板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁。公路桥梁橡胶支座规格尺寸表它还用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块。铅芯板橡胶支座铅芯板橡胶支座主要是在板式橡胶支座的基础上在中心放置铅芯，提高支座的阻力功能，洗手多余的震动，并在因受力发生变形时，可以瞬间恢复原始的状态，使支座产生具有良好的阻力功能，特别是在地震区，可以发挥的作用。铅芯板橡胶支座的铅芯棒必须是纯铅材质，具体的安装大小需要经过测试才能得出。矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用分别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同。因为gyz橡胶支座的平面形状为圆形，具有剪切变形的平等性，克服了矩形橡胶支座某些遇应力会集的现象，可将上部结构复杂变形和转动通过支座橡胶层的弹性变形来完结。在圆板橡胶支座上用特别办法粘复一层聚四氟板（F，使梁底不锈钢板与F4板之间的自由滑动，完结上部结构较大的位移量，它除了具有矩形橡胶支座的功能外，因其平面圆形在装置时可不考虑其方向性，在弯桥、斜交桥、曲线桥上使用，其长处更为显着。盆式橡胶支座厂家的结构应契合上部结构的理论核算图式，如支承压力经过一个固定点传递时，支座应规划成只能容许结构端部滚动而不能移动的固定支座；如支承压力经过一个固定点且作用在必定的方向传递时，则应规划成既能滚动又能移动的活动支座。