

## 四氟软连接/特氟龙软连接 ( )

产品名称	四氟软连接/特氟龙软连接 ( )
公司名称	上海振大氟塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:振大氟塑 介质温度:180 ( ) 尺寸范围:25.4 ~ 101.6 ( mm )
公司地址	上海市金山区亭林镇亭东村8组
联系电话	021-57233696 13601804749

## 产品详情

品牌	振大氟塑	介质温度	180 ( )
尺寸范围	25.4 ~ 101.6 ( mm )	使用材质	PTFE
压力范围	15 ( MPa )	型号	1 ~ 4
用途	管道软连接		

如图所示为 120 × 78/ 68 × 160规格软连接。

我公司软连接常用规格：

3/4	35 × 18 × 119
1	43 × 25 × 119
1-1/2	54 × 38 × 133
2	71 × 51 × 145
3	100 × 76 × 160
4	128 × 103 × 190

另可根据图纸定加工。

聚四氟乙烯名ptfe简称f4，又称四氟，特氟龙，塑料王等。外观：纯白耐高温：使用温度+250 ；耐低温：-196 可保持5%；耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂；耐绝缘：介电性能与温度、频率无关；高润滑：固体材料中摩擦系数最底；不粘附：不粘附任何物质；自润性强：固体材料中摩擦系数为0.04无毒害：具有生理惰性，可植入人体内；耐老化可长期在大气中使用防污染：金属元素空白值低，铅含量小于10-11 g/ml，铀含量小于10-12 g/ml；防泄漏：从离地1.2米高处落下，瓶体不破裂，瓶盖不脱落，无破损泄漏现象。我公司f4产品还有:板、管、棒、薄膜、纳化膜、波纹管，软连接，各类密封件，漏斗，搅拌子等产品