

# 聚四氟乙烯密封件【】四氟

产品名称	聚四氟乙烯密封件【】四氟
公司名称	上海振大氟塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:四氟 截面形状:L型 适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他
公司地址	上海市金山区亭林镇亭东村8组
联系电话	021-57233696 13601804749

## 产品详情

材质	四氟	截面形状	L型
适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他	性质	耐高温、耐腐蚀、耐磨损、其他
作用	法兰密封垫	是否进口	是
品牌	振大氟塑	型号	按图生产
厚度	3 ( mm )	样品或现货	样品
是否标准件	非标准件	使用温度	150 ( )
使用压力	15 ( MPa )		

聚四氟乙烯 (ptfe) 类制品由悬浮四氟树脂经模压,机械加工而成.耐高温,耐腐蚀,是已知固体物质中具有最低的摩擦系数.广泛用于化工,机械设备等行业中,起到密封,绝缘等作用.

我公司现生产的产品有聚四氟乙烯 (ptfe) 类管材、棒材、(模压/车削)板材、(定向/不定向/纳化)薄膜、各类密封件如“o”型圈、“v”型圈、“s”型垫圈,阀座、球等。

聚四氟乙烯ptfe (简称f4) , 又称特氟龙, 四氟, 塑料王等。外观: 纯白耐高温: 使用温度+250 ; 耐低温: -196 可保持5%; 耐腐蚀: 耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂; 耐绝缘: 介电性能与温度、频率无关; 高润滑: 固体材料中摩擦系数最低; 不粘附: 不粘附任何物质; 自润性强: 固体材料中摩擦系数为0.04无毒害: 具有生理惰性, 可植入人体内; 耐老化可长期在大气中使用防污染: 金属元素空白值低, 铅含量小于10-11 g/ml, 铀含量小于10-12 g/ml; 防泄漏: 从离地1.2米高处落下, 瓶体不破裂, 瓶盖不脱落, 无破损泄漏现象。其他ptfe产品:板、管、棒、薄膜、纳化膜、波纹管, 软连接, 各类密封件, 零件, 漏斗, 搅拌子等产品