

上海医院污水处理设备

产品名称	上海医院污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

医院废水处理主要是消毒，即杀灭病原体。医院废水的水质十分复杂，一般随着用水量的增大，相应的污染物浓度也越来越高，医院废水处理流程应尽可能设调节池，调节池不但可以调节水量，消灭高峰负荷，并可以调节水质，使其处理效果不会因水质变化而受到干扰。二氧化氯消毒剂的投加点一般选择在调节池之后。

上海医院污水处理设备 医院污水处理设备

优点：

- 1、污水收集、臭氧发生器、消毒处理工艺结合在一起，连贯运行。
- 2、具备负压自吸功能，将废水抽吸到设备集水箱内，管道不可积水，否则长时间会产生异味。
- 3、智能化控制，污水产生后会自动收集处理，没有污水，设备自动进入到休眠模式，节省使用费用，降低设备损耗，延长寿命。
- 4、安装简单，占地面积小，无噪音，耐腐蚀、使用寿命长。
- 5、同时去除污水中的色、臭、味，降解生化物质，不产生异味。
- 6、催化消毒与臭氧消毒结合，处理效率高，保证排放达标。

上海医院污水处理设备 医院污水处理设备工艺流程说明：

- 1、二级处理工艺流程为“调节池 生物氧化 接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前

部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。

2、调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

3、传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池，病人的粪便应先独立消毒后，通过下水道进入化粪池或单独处理（如虚线所示）。各构筑物须在密闭的环境中运行，通过统一的通风系统进行换气，废气通过消毒后排放，消毒可采用紫外线消毒系统。