

蓝电电池可靠性测试恒温箱

产品名称	蓝电电池可靠性测试恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

：北京福意联（北京福意联医疗设备有限公司、北京福意电器有限公司）以市场信誉承诺：为客户提供质量过硬，严格依据协议合同按期交货，操作安全的设备，为客户之后提供周到的，同时，希望我公司的系列产品能够在满足广大用户的使用同时，可以得到更多的回馈意见，以便提供给客户更好的产品和，在互惠互利的基础上共同发展！

成型是锂离子电池经营过程中一道重要的经营步骤，它同时也是
一道经营步骤。这时候，会对电池进行次充电和放电，并且会在此过程中在电池内的电解质和活性材料之间形成边界层。除此之外，还可以进一步的放电和充电，同步执行质星控制步骤。成型过程可能需要两天的时间。

蓝电电池可靠性测试恒温箱参数介绍功能简介，如需更详细的请咨询我们

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可调整温度恒定在4 -38 ,2~48 ,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露的应用
- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。

- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

蓝电电池可靠性测试恒温箱产品参数

普通系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm

高配款系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm

大型款系列：型号:FYL-YS-828L 温度:2~48

外型尺寸:1265×680×1830mm 型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48

外型尺寸:1265×680×2150mm

北京福意电器有限公司在医疗，大院校，科研单位、身受好评，得到了充分肯定。本公司将继续竭诚为医疗科研院、大院校、检验、化工、冶金石油、生化、食品加工工程提供优良的产品，及良好的今后。本公司守信誉、，以高质量、性能优的产品和完善的竭诚为、化工、食品等域以及各大院校实验室。我们衷心的希望能为的温控事业贡献出现代化的优势和力量。

物品的放置要求: 1.放入物品后尽量减少开门次数以及持续开门时间。

2.加热器以及风扇正下方每个层架上尽量不要摆放物品，确保箱内顶部至底部通风顺畅。

3.物品摆放时与顶部加热器以及箱体顶部至少预留5cm以上的距离，确保箱体顶部空气流通顺畅。

4.物品摆放时与箱体侧壁和后壁至少预留5cm以上的距离，确保箱体内部空气循环回流顺畅。 5.摆放物品

时要保摆放整齐，层架上每列之间要预留出3--5cm以上的空隙，确保箱内通风顺畅使物品受热均匀。 6.

物品摆放不要紧贴后壁蒸发器板以及不要堵住箱内温感探头，全部放到可以上下循环通风的层架上，不建议摆放在箱体底部没有层架的部位。

7.如需放置记录仪，建议请将记录仪放到恒温箱中间层架的中间部位确保探测温度的准确性。