

# 纽扣式锂电池测试用的恒温箱

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 纽扣式锂电池测试用的恒温箱             |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务部             |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址） |
| 联系电话 | 13910804787               |

## 产品详情

锂电池测试恒温箱/恒温柜-20 /0-100 用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研和开展，高性能电池测试和项目的试验设备。用以保电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥低湿，恒温试验。以往电池测试都是在实验室里，由空调来简单的控制温度，特别在夏天温度波动大，湿度大，再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰，使整个环境

北京福意联始终步入在前沿，拥有完善的设备，建立的管理，形成了过硬的团队，高素质的销售团队以及响应迅速的团队；在经过20年的经验积累和沉淀，树立了福意联的度，公司始终坚持以客户为根本，遵循“以德敬人、以诚立人”的企业，不断研制、出更多的优良产品，优良满足和提升企业对外的形象力、影响力、引导力，为福意联的崛起与发展打下坚实基础

用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研和企业开展节能，高性能电池测试和经营项目的用的试验设备。用以保电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥低湿，恒温试验。

纽扣式锂电池测试用的恒温箱参数介绍功能简介，如需更详细的请咨询我们

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可调整温度恒定在4 -38 ,2~48 ,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露的应用
- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报

警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

11、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

### 纽扣式锂电池测试用的恒温箱产品参数

| 设备类型          | 型号   | 温度范围( )   | 产品用途         | 容积 (L)      | ----- |
|---------------|------|-----------|--------------|-------------|-------|
|               |      |           | 智能型2-48度恒温箱  | FYL-YS-150L | 2-48  |
| 恒温/加温/保温      | 150L | 智能型2-48度  | 恒温箱          | FYL-YS-230L | 2-48  |
| 恒温/加温/保温      | 230L | 智能型2-48度  | 恒温箱          | FYL-YS-280L | 2-48  |
| 恒温/加温/保温      | 280L | 智能型2-48度  | 恒温箱          | FYL-YS-310L | 2-48  |
| 恒温/加温/保温      | 310L | 智能型2-48度  | 恒温箱          | FYL-YS-430L | 2-48  |
|               |      |           | 恒温/加温/保温     | 430L        | ----- |
|               |      |           | 智能型0-100度恒温箱 | FYL-YS-151L | 0-100 |
| 恒温/加温/保温/快速加热 | 150L | 智能型0-100度 | 恒温箱          | FYL-YS-281L | 0-100 |
| 恒温/加温/保温/快速加热 | 280L | 智能型0-100度 | 恒温箱          | FYL-YS-431L | 0-100 |
| 恒温/加温/保温/快速加热 | 430L |           |              |             |       |