

ABS 韩国LG TR557

产品名称	ABS 韩国LG TR557
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

品牌

LG

产地

牌号

TR557

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑

厂家(产地)

密度

1.05g/cm³

特性级别

高抗冲 透明 高强度 热稳定

用途级别

电气/电子应用领域，家用货品

种类

ABS

颜色

本色

特性

厂商

可售卖地

全国

材质

产品详情

MABS(甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料) TR-557/LG化学

产品说明

特性：高冲击性

您是该物性表的第14833位访客

总体描述

流通，正常

特性

高抗冲;透明;高强度;热稳定

用途

家电部件;电器用具;汽车领域的应用;照明灯具

加工方法

注塑

物性数据来源

暂无来源关于中塑产品认证

形态

粒子

物理性能 溶解性 流动性 冲击性能 测试方法

200 ° C/5kg

收缩性

比重

机械性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

50mm/min（抗拒点）

抗张强度	50mm/min
弯曲模量	15mm/min
弯曲强度	15mm/min
拉伸模量	1mm/min
伸长率	50mm/min (破断点)
热性能测试条件属性值单位测试方法	1kg/120 /h(5kg/50 /h)
热变形温度	4.6kg/cm ² 1/4"annealed(unanannealed)
热变形温度	1.86kgf/cm ² 1/4
悬臂梁测试条件属性值单位测试方法	1/4",23 ° C
可燃性测试条件属性值单位测试方法	1/8"
硬度测试条件属性值单位测试方法	R-Scale
申明	

【LG】ABS、XR419、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,耐热性,耐化学性

【LG】ABS、XR440、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,低排放高耐热ABS

【LG】ABS、XR474、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,耐热性

【LG】ABS、XR474F、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,耐热性

【LG】ABS、XR490、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,耐热性,低排放

【LG】ABS、AF305HT、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃,耐热性

【LG】ABS、AF308、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【LG】ABS、AF312、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【LG】ABS、AF312A、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【LG】ABS、AF312B、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【LG】ABS、AF312C、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【LG】ABS、AF312T、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【LG】ABS、AF342、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【LG】ABS、AF342F、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃,高流动

【LG】ABS、AF342T、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃,高耐冲击

【LG】ABS、AF345、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【LG】ABS、AF360、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,无TBBA阻燃

【LG】ABS、AF360C、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,无TBBA阻燃,高流动

【LG】ABS、AF360S、韩国LG 物性：阻燃级 特性：挤出成型,无TBBA阻燃,低流动性

【LG】MABS、TR300、韩国LG 物性：透明级 特性：注塑成型,阻燃,透明

【LG】MABS、TR551、韩国LG 物性：透明级 特性：注塑成型,高透明,高刚性,高硬度

【LG】MABS、TR552、韩国LG 物性：透明级 特性：注塑成型,透明,高耐冲击,耐化学性

【LG】MABS、TR556、韩国LG 物性：透明级 特性：注塑成型,挤出成型,透明,耐化学性

【LG】MABS、TR557、韩国LG 物性：透明级 特性：注塑成型,高透明,高耐冲击

【LG】MABS、TR558A、韩国LG 物性：透明级 特性：注塑成型,透明,通用