

养殖料塔称重系统养殖料塔称重模块定做

产品名称	养殖料塔称重系统养殖料塔称重模块定做
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

料塔称重传感器优点

- 1、自动配料，可控制饲料喂养，
- 2、定量供食，避免出现人工喂食采食量不一致、营养不均发育不良现象；
- 3、能够方便养殖场的日常管理；养殖料塔称重系统养殖料塔称重模块定做
- 4、封闭式下料设计，能够有效减少老鼠苍蝇等对饲料的污染和偷吃；
- 5、有利于养殖健康和减少饲料浪费，降低养殖成本。

适用场合：户外养猪、牛、羊场或养鸡场的料塔称重喂料。安装简单，维护方便。有很好的防水防腐性能。

料塔称重传感器安装说明1、将槽钢底座与传感器用M16X70的螺栓连接并紧固，半浮动式与固定式传感

器的保护螺栓需松开，调整传感器上连接板位置再将M16X70螺栓穿入安装孔紧固。2、料塔组装完成后保持是放倒的状态，将传感器与料塔腿安装板用M16X70的螺栓连接不要紧固，再将槽钢底座与料塔腿安装板用M16螺杆连接并紧固，确保传感器与料塔腿安装板之间有一定的间隙，以保证料塔起吊时不会损坏传感器。3、吊车起吊料塔到位后，调节连接槽钢底座与料塔腿安装板的M16螺杆，使料塔腿安装板降至传感器上，再紧固M16X70螺栓，M16螺杆与槽钢底座连接紧固，与料塔腿安装板连接不紧固，使之不会影响称重。4、调整传感器的保护螺栓，使之能够自由转动，以保证称重准确。养殖料塔称重系统养殖料塔称重模块定做

料塔称重采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境下使用传感器满足OIML R60 C3和NTEP 10000 III L要求自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好配备可调式水平限位螺栓安装简单、快速维护方便，节约停机维护时间适用于恶劣环境下如输送滚道秤等有水平冲击力场合的称重和过程称重控制。养殖料塔称重系统养殖料塔称重模块定做

称重模块名称：HT-PGT