

沧州医院污水处理设备

产品名称	沧州医院污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

沧州医院污水处理设备工艺是什么？设备的设计主要是对生活污水和与工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化池。水质设计参数按污水进水BOD5为250mg/L，出水BOD5为20mg/L计算。共有七部份组成：初沉池；；缺氧池；；接触氧化池；；二沉池；；消毒池、消毒装置；；污泥池；；风机房组成。初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3～0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥提升至污泥池。LR-5型及以下的设备不设置初沉池。缺氧池：缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置YDT型立体弹性填料，作为反硝化细菌的载体，硝化液中回硝态氮和亚酸态氧在反硝化细菌的作用下，还原成氮气，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5～3.5h，溶解氧控制在0.5mg/L。接触氧化池：污水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，停留时间为8h，（加强型设备接触氧化时间可达8～12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，接触氧化池气水比在15：1左右。二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为<1.0m³/，排泥提升至污泥池。消毒池、消毒装置：消毒池按规范：“TJ14-74”标准为不小于30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1～1.5h。消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它消毒装置可另行配制。电控污水处理设备系统为全自动微机控制，同时有故障报警指示功能。

沧州医院污水处理设备、使用、维护有哪些？设备放置形式为两种：一、地坪以上;二、地坪以下。要

求基础平均承压 $> 5t/m^2$ ，基础必须水平。设备安装在地坪下，基础与地坪的相对标高与设备高度相同。

设备现场就位合格即在污水设备内注满水，以防地下水把设备浮起。

污水处理设备使用前必须检查该设备系统的电器是否正常，风机机油是否符合要求，直至完全合格。污水处理设备必须建立一套定期的保养制度，风机不能逆转，定期检查风机机油，风机进气口经常清理。

风机、水泵每运行5000h保养一次。

公司具备了一体化生活污水处理设备、医院污水处理设备、地理式生活污水处理设备、农村改厕化粪池工程的设计、施工、运营实力，建立了覆盖全国的市场开拓和客户服务网络。

在技术创新、市场开拓、运营管理等方面，公司拥有具有专业特长和丰富工作经验的高素质人才。公司建立了从技术研发、质量管理到售后服务的一套完善体系，可为客户提供满意的服务。公司积极与国内外科研院所、企业建立广泛，为治理水质污染改善环境而不懈努力。