

# 供应自动化料塔电子秤地磅

产品名称	供应自动化料塔电子秤地磅
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 技术指标

- 1、具有模数转换、数字化标定、去皮、置零、零点跟踪、开机置零、防抖动等功能；
- 2、全面的保护功能：具有防反接、防过压、瞬间抑制等多重保护；
- 3、开关量输出：4路继电器输出；
- 4、开关量输入：4路开关量输入；
- 5、工作环境：-10~50 /5~90%RH；
- 6、工作电源：220V/A C ± 10%。供应自动化料塔电子秤地磅

适用场合：户外养猪、牛、羊场或养鸡场的料塔称重喂料。安装简单，维护方便。有很好的防水防腐性能。

料塔称重传感器安装说明1、将槽钢底座与传感器用M16X70的螺栓连接并紧固，半浮动式与固定式传感器的保护螺栓需松开，调整传感器上连接板位置再将M16X70螺栓穿入安装孔紧固。2、料塔组装完成后保持是放倒的状态，将传感器与料塔腿安装板用M16X70?的螺栓连接不要紧固，再将槽钢底座与料塔腿安装板用M16螺杆连接并紧固，确保传感器与料塔腿安装板之间有一定的间隙，以保证料塔起吊时不会损坏传感器。3、吊车起吊料塔到位后，调节连接槽钢底座与料塔腿安装板的M16螺杆，使料塔腿安装板降至传感器上，再紧固M16X70螺栓，M16螺杆与槽钢底座连接紧固，与料塔腿安装板连接不紧固，使之

不会影响称重。4、调整传感器的保护螺栓，使之能够自由转动，以保证称重准确。

料塔称重采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境下使用传感器满足OIML R60 C3和NTEP 10000 III L要求自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好配备可调式水平限位螺栓安装简单、快速维护方便，节约停机维护时间适用于恶劣环境下如输送滚道秤等有水平冲击力场合的称重和过程称重控制。供应自动化料塔电子秤地磅

称重模块名称：HT-PGT

称重模块种类：供应自动化料塔电子秤地磅

FW静载型称重模块：主要适用于侧向力较小的静载荷称重场合，静载称重模块可以非常方便地安装在各种形状的容器上。

CW动载型称重模块：注意适用于承受水平作用力的机械装置，如流水线、传送带等，另外动载称重模块还可用于机械平台秤的改造。