

常州市环氧酯腻子VOC检测重金属含量4项检测

产品名称	常州市环氧酯腻子VOC检测重金属含量4项检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

检测范围：

涂料类：建筑涂料、汽车涂料、氟碳涂料、船舶涂料、木器涂料、玩具涂料、硝基涂料、防水涂料、酚醛树脂涂料、防火涂料、防腐涂料、粉末涂料、电泳涂料、卷材板材涂料、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料、溶剂型外墙涂料、水溶性内墙涂料、外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料、室内装饰装修用溶剂型金属板涂料、C06-1铁红醇酸底漆、氯化橡胶防腐涂料、氯磺化聚乙烯防腐涂料(双组分)、溶剂型聚氨酯涂料(双组分)、热固性粉末涂料、交联型氟树脂涂料、热熔型氟树脂（PVDF）涂料、过氯乙烯树脂防腐涂料、醇酸树脂涂料、氨基醇酸树脂涂料、过氯乙烯树脂涂料、溶剂型丙烯酸树脂涂料、酚醛树脂防锈涂料、X和 辐射屏蔽涂料、阴极电泳涂料、喷涂聚脲防水涂料、抗菌涂料、弹性涂料、环保涂料、发光涂料、防护涂料、钢结构防火涂料、防腐涂料、反射隔热涂料、消防涂料、耐高温涂料、化工涂料、道路标线涂料等；

涂料检测项目

序号名称检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围1非挥发物含量涂料挥发物含量的标准测试方法 ASTM 2369-10e12粘度 福特杯粘度标准测试方法 ASTM 1200-10只用Ford-43比重
液体涂料油墨及相关产品比重的标准测试方法 ASTM 1475-134铅笔硬度 铅笔硬度的标准测试方法 ASTM 3363-05(2011)e25盐雾性能 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T1771-20076耐湿热性能
漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740—20077耐紫外老化性能
用荧光紫外线曝光曝水装置对涂料及有关涂层和材料进行测试的标准实施规程 ASTM 4587-118人工气候老化 漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865—2009只用方法1人工气候老化

涂料辅助材料：硝基漆稀释剂、涂料用催干剂、硝基涂料防潮剂、过氯乙烯漆防潮剂、硝基漆防潮剂、脱漆剂、氨基漆稀释、涂料用有机膨润土、涂料用稀土催干剂、过氯乙烯漆稀释剂等；

油墨及腻子：各种油墨检测、各类墨水及醇酸腻子、环氧酯腻子、环氧酯腻子、硝基腻子、过氯乙烯腻子

子等各类腻子检测分析；

涂层镀层：各种涂层、镀层的检测。

体系	热门产品	常见问题
丝印油墨	玻璃保护油墨、蚀刻油墨	耐酸不耐碱性，脱落不彻底，分散均匀性不好
	导电油墨	印网残留比较大，不彻底，分散性不好
	橡胶油墨	油墨硫化后变黄
	印刷版油墨	附着力不好，分散性不好
凹印油墨	凹版表印油墨	附着力不好
	凹版里印油墨	溶剂残留高、气味大、耐热性不好
		不能耐高温蒸煮、印刷刮不干净，油墨增粘
喷涂油墨	陶瓷油墨	分散性不好、颜料的种类及粒径
	导电油墨	导电性能、附着力不好、粒径
	印花墨水	粒径、附着力不好，颜色不持久，褪色
	喷码墨水	粒径、附着力不好、堵喷头
笔用墨水	笔用墨水	保湿性不好、脱帽时间长、颜料分散性不好