

惠州市陈江地坪漆厂家-地坪漆施工

产品名称	惠州市陈江地坪漆厂家-地坪漆施工
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

环氧树脂地坪漆施工工艺流程:

- 1、基层处理:清除地面上的浮浆、泥土、水泥翻沫以及其它的污染物,要保证地面与底油附着结实。
- 2、底漆施工:需要将地表封闭,让底漆充分的渗透地面,增强附着力来促使面涂平整光滑。在底漆施工前还应进行地面含水率的测定,如果含水于5%的话,则还应进行断水处理或地面应再保养,达到含水率要求之后再施工。底漆施工时需将材料按比例充分搅拌均匀,用滚涂或是用刮片刮涂于素地,要均匀有光泽且不均匀处理进行第二次补涂。一般再24小时之后可做中涂。
- 3、中涂施工:对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底漆固化后进行中涂(环氧腻子)批补,将批补材料按比例混合,并充分搅拌均匀。干燥后全面砂磨,再以吸尘器吸除干净,做好面涂之准备。
- 4、面涂施工:待中涂固化后将调配好的面层环氧面漆涂料倒在地面上,用镘刀均匀摊布,摊布次数不得太多,以免出现大量的气泡和刮痕。
- 5、面涂保养:面涂施工完成两天内禁止上人,7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触,若不慎沾涂,应立即用干布擦干净。
对素地的要求:表面干燥,含水率小于8%,表面无起沙、粉化、空鼓、龟裂现象。