

常州玻璃纤维增强水泥性能试验

产品名称	常州玻璃纤维增强水泥性能试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

木材、竹材、板材、石材、水泥、混凝土、金属、钢筋、砖瓦、陶瓷、玻璃、门窗、工程塑料、复合材料等。

江苏广分检测技术有限公司检测项目：

硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、表观密度、压缩强度、

灰分、挥发份、尺寸变化率、水蒸气透系数、耐久性、脆性、韧性、凝结时间试验、

安定性试验、强度试验、堆积密度、阻燃试验、空隙率试验、抗压强度试验、

拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验等。

配方分析、成分、含量分析、成分对比、成分化验

建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa（内照射指数，下同） 1.0和Ir（外照射指数，下同） 1.0。

对空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa 1.0和Ir 1.3。

装饰装修材料判定

A类装饰装修材料：其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa 1.0和Ir 1.3。A类装饰装修材料产销与适用范围不受限制。

B类装饰装修材料：不满足A类，但同时满足IRa 1.3和Ir 1.9。B类装饰装修材料不可用于I类民用建筑材料的内饰面但可用于II类民用建筑物、工业建筑内饰面及其他一切建筑物的内饰面。

C类装饰装修材料：不满足A、B类，但同时满足Ir 2.8。C类装饰装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

I类民用建筑包括住宅、老年公寓、托儿所、医院、学校、办公楼、宾馆等；

II类民用建筑包括商场、文化所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。

检测标准：

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 17658 阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法

GB/T 11942 彩色建筑材料色度测量方法

GB/T 14402 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

GB/T 14403 建筑材料燃烧释放热量试验方法

GB/T 16172 建筑材料热释放速率试验方法

GB/T 16173 建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法)

GB/T 16259 建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T 17146 建筑材料水蒸气透过性能试验方法

GB/T 17370 含湿建筑材料稳态传热率的测定

GB/T 17669.2 建筑石膏 结晶水含量的测定

GB/T 17669.3 建筑石膏 力学性能的测定

GB/T 17669.4 建筑石膏 净浆物理性能的测定

GB/T 17669.5 建筑石膏 粉料物理性能的测定

GB/T 18244 建筑防水材料老化试验方法

GB/T 19686 建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品

GB/T 19979.1 土木合成材料 防渗性能 第1部分:耐静水压的测定

GB/T 12959 水泥水化热测定方法

GB/T 12960 水泥组分的定量测定

GB/T 1345 水泥细度检验方法筛析法

GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB 13590 钢渣硅酸盐水泥

GB 13693 道路硅酸盐水泥

GB 14569.1 低、中水平放射性废物固化体性能要求 - 水泥固化体

GB/T 15231 玻璃纤维增强水泥性能试验方法