奥特多蓄电池OT12-12 12V12AH产品参数

产品名称	奥特多蓄电池OT12-12 12V12AH产品参数
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:奥特多 型号:OT12-12 规格:12V12AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

奥特多蓄电池OT12-12 12V12AH产品参数

保修，异常状况处理，如UPS运行异常，请参考下表确认现象后,加以处理。如不能妥善处理，请联系附近维修部，现象 确认及对策，请联系人士更换，1。市电正常时。开启UPS，将电池充电16小时以上，2是否超载使用?。卸除部分负载至UPS额定负载量内重新开机。如。UPS恢复正常，说明UPS超额使用，电池是否充电不足，1市电电压波动异常，达到UPS市电切换电压，属UPS正常保护，2UPS输出接上打印机等负载，打印机开启运行，时的瞬间大电流UPS误，将打印机等不，需要不间断供电的负载卸除，电池深度放电。立即关掉负载及UPS。

??? ? ? ? ? ? ?

1. ????????????????

2. ??????????????

3. ?????????????

4. ??????????

5. ????:????????300????

6. ????:3-5 ??

????

???? ,?? ,??????,???? ,UPS????? ,??????? ,????,??

???

????????????????????????? 45V??
??
??? 0~40????-20~55????-15~50??? 25??

奥特多蓄电池

检测结果；（1）被测试的蓄电池必须满充，至少有12.4V，由于测试原理是放电，如果测试对象已经部分放电，必然导致测量的结果电压值偏低而造成误判；

（2）对于同一个蓄电池，无法连续重复测量，得到相同的的结果。由于测试过程就是放电过程，被测试的蓄电池在测试后，必须重新充电，才能再次测量；

（3）测试过程发出大量的热，无法连续测试多个的蓄电池；

（4）测试过程要求测试者训练有素，由于必须在放电15秒的瞬间读出蓄电池的电压值，操作者的水平和责任心都会对测试结论产生影响。

判定蓄电池健康状况的传统办法就是放电方式，一般通过放电来测试蓄电池目前的实际容量，从而判定蓄电池的健康状况。对于汽车蓄电池来说，国际蓄电池协会（BCI）规定，在常温下以1/2的额定冷起动电流值
进行放电15秒
，如果蓄电池电压为9.6V以上，这个蓄电池就通过了放电实验，是个健康的奥特多蓄电池。