

# 预制管廊自粘密封胶条 ST海棉自粘条使用方法

产品名称	预制管廊自粘密封胶条 ST海棉自粘条使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	型号:PN型 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、ST海棉自粘条的主要规格：

ST海棉自粘条常用规格有30×20、20×15、30×40、20×50mm等。

### ST海棉自粘条按硫化法分

- 1、非接连硫化法(将挤出胶条按必定长度裁断后,放入硫化罐硫化,将挤出成型的胶条半成品放入模型中硫化);
- 2、接连硫化法(微波接连硫化法、盐浴接连硫化法、热空气接连硫化法等几种方法)。

### 二、ST海棉自粘条特点:

- 1、浸水膨胀，“以水止水”；
- 2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%；
- 3、施工方便，价格低
- 4、在长时浸水作用下无溶解物析出；
- 5、与其他亲水膨胀止水带相比大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去作用。

### 三、ST海棉自粘条施工方法：

- 1、在安装ST海棉自粘条对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）

2、拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。遇水膨胀止水条施工方法及施工规范

3、将ST海棉自粘条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；在近乎的成本下对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

4、ST海棉自粘条粘贴以后应尽快浇注混凝土。遇水膨胀止水条施工方法及施工规范

5、在安装粘贴过程中，应防ST海棉自粘条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。ST海棉自粘条是由橡胶原料加工而成的密封条,其特点应用于轿车、机械、门窗等