

批发英国 杰尼斯LF 阻垢剂

产品名称	批发英国 杰尼斯LF 阻垢剂
公司名称	北京普乐尔工贸有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	型号:LF 用途:电厂阻垢剂 品牌:吉尼斯
公司地址	中国 北京市 海淀区增光路37号
联系电话	86 010 88586786 13910860380

产品详情

型号	LF	用途	电厂阻垢剂
品牌	吉尼斯	类型	反渗透膜阻垢剂
含量	100 (%)	参考用量	2--4

专用反渗透膜清洗剂，

genesys lf膜阻垢剂

genesys lf是专为反渗透和纳滤系统开发的高效膜阻垢剂。

- 适用于饮用水行业，并已取得欧洲有关当局的许可证
- 适用于所有通用膜型号，并已取得主要膜厂家认可
- 环保型产品，对可同化有机碳（aoc）水平的影响微乎其微
- 经证明，对lsi+3.0有效
- 对常规的结垢均有高效的去除效果，包括：钙、钡、硫酸锶、氟化钙等
- 对铁、硅、铝的结垢也起到抑制作用
- 可替代加酸
- 支持系统高回收率

- 经济实效

健康和安全

- genesys lf是一种中性磷酸的水溶液。经严格的研究证明，genesys lf属无毒级。若需要，我方可以提供此类安全数据表。

分类

chip分类：—un分类：无毒害

材料兼容性

genesys lf适用于碳钢和所有通用的建筑材料。

应用

- 通过genesys lf的有效租垢作用，方便oem厂商设计出高回收率的系统。从而减少系统进水量和浓水排放量，很大程度上降低了投资及操作运行费用。
- genesys lf可直接或稀释后，持续的对膜系统进水进行加药。
- 通常加药浓度为2~4mg/l
- 最佳加药量可通过计算软件“ membrane master iii ”获得。

典型数据

外观	麦色液体
比重s.g	1.32~1.34
ph	9.8~10.2
冰点	- 50c
水溶性	完全溶解

包装和有效保存期限

以25kgs, 250kgs, 1300kgs装箱，保存期限为2年。