

海德能 PROC10 膜

产品名称	海德能 PROC10 膜
公司名称	北京普乐尔工贸有限公司
价格	980.00/件
规格参数	型号:PROC10 品牌:美国海德能 进水口径:10 (mm)
公司地址	中国 北京市 海淀区增光路37号
联系电话	86 010 88586786 13910860380

产品详情

型号	PROC10	品牌	美国 海德能
进水口径	10 (mm)	产水量	1吨
规格	4040	工作压力	150 (psi)

美国海德能全系列膜产品 库存经销商

覆盖四大系列 espa esna cpa

proc10

膜元件是美国海德能公司2006年3月份新近推出的系列产品，也是美国海德能公司proctm (powerful reverse osmosis composite) 增强型系列的第一款产品。本产品在以下两方面进行了研发和改进：平膜构造工艺：利用尖端的高分子合成技术提高了表面平膜分离层的致密度，实现了世界最高脱盐率的低压反渗透膜元件。膜元件构造的改进：一是采用特殊结构的给水隔网实现了低压差、少污堵、易清洗的目的；二是在切流式端板 (atd) 增设排气构造，以缓解系统启动时对膜元件的冲击、降低膜元件的破损率。通过以上的技术改进，使得proc10不但具备更好的产水水质和超强的防污染性能，同时还减少了膜系统出现故障的可能。由于proc10的产水水质、抗污染性和耐化学清洗性能都优于其他膜公司的同类产品，使得proc10迅速被中国客户认可，自从2006年5月河南新乡白鹭化纤集团有限责任公司成为proc10在中国的首个用户以来，，在不到一年的时间里内，就已经有超过10 000支8英寸膜元件在工业系统中投入使用。

增强型低污染低压高脱盐反渗透复合膜—— proc10性能参数产水量：脱盐率：公称最低10 500 gpd / 39.7 m³/d99.75 %99.6 %膜元件类型 结构：膜材料：有效膜面积：给水隔网厚度：卷式芳香聚酰胺400 ft² / 37.2 m²34 mil应用数据27最大运行压力：最大进水余氯浓度：最高进水温度：进水 ph 值范围：清洗 ph 值范围：最大进水浊度：最大进水sdi15：最大进水流量：最小浓水量与产水量比值：单支元件最大压力损失：6 00 psi / 4.14 mpa0.1 mg/l45 2 – 111 – 121.0 ntu5.090 gpm / 20 m³/h5:115 psi / 0.10 mpa测试条件282 000 mg/l , nacl 水溶液225 psi / 1.55 mpa77 / 25 15 % 回收率ph = 6.5 – 7.0