

防水涂料水性自喷漆二元灌装设备

产品名称	防水涂料水性自喷漆二元灌装设备
公司名称	武汉太谷力德工程技术有限公司
价格	100.00/台
规格参数	洁瑞仕:4000-6000瓶/8
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷·芯中心二期第2-01幢2层5号
联系电话	027-67849919 18971011066

产品详情

二元包装的气雾剂产品在灌装生产时也区别于一般的气雾剂产品，二元灌装需要在封口完成前将高压气体充入气雾罐与囊袋之间，然后完成封口，封口完成之后再强制灌液。该设备采用微电脑PLC（可编程控制器）进行控制，设备内部使用的密封件以及气路控制元件均采用国际国内知名品牌，可靠性高，经久耐用，而且外形美观，生产效率高。装配有自动传送机构，操作简便省力。1、该机由一个充气封口、一个强制灌液组成，气缸等核心气密原件均采用国外进口，经久耐用，不受气雾罐直径和高度的制约。

2、两套机器可设计在一个工作台，操作方便，占地小、投资少。为医药、化妆品行业二元产品实验室打样机的理想选择。

设备组成及主要参数

外形尺寸（长*宽*高）mm	1100*650*1300
生产速度（罐/每分钟）	5-15瓶/分钟
液体灌装量（ml）	20-550ml
	特殊规格范围定做
重复灌装精度	± 0.2%
适用气雾罐直径（mm）	35-66（可定制）
适用气雾罐高度（mm）	80-330（可定制）

阀门(mm)	25.4(1 inch)
气源(MPA)	0.5-0.7
耗气量(m ³ /min)	1.3