

8mm绝缘橡胶垫青岛绝缘橡胶垫

产品名称	8mm绝缘橡胶垫青岛绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

目前很多工程建设都是需要绝缘橡胶垫装备，那么市场上厂家那么多，哪些厂家好呢?在众多建设工程当中是不能缺少的，绝缘橡胶垫就是其中重要设备之一。因此，很多的工程建设或者是一些大型的工程商家都需要购置绝缘橡胶垫。

绝缘橡胶垫具有较大体积电阻率和耐电击穿的特性。使用NR、SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造，可用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

绝缘橡胶板 详细介绍：

绝缘橡胶板以黑色为主，其他颜色包括绿色、红色，可根据使用需求选择。

产品特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在30KV以下的状态下。

颜色：以黑色为主，绿色，红色根据使用需求选择。

表面：主要为平面，也可选择防滑表面。

产品用途：红色绝缘橡胶垫可用做铺设地板及工作台等。

1、配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。

2、常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm

3、电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv

4、颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫

5、适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

1、变电配电房绝缘胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。

2、变电配电房绝缘胶垫常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm

3、变电配电房绝缘胶垫电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv

4、变电配电房绝缘胶垫颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫

5、变电配电房绝缘胶垫适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

(1) 5KV绝缘橡胶垫厚度：3mm，比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑

(2) 10KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑

(3) 15KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑

(4) 20KV绝缘橡胶垫厚度：6mm，比重：11KG/m² 颜色：红，绿，黑

(5) 25KV绝缘橡胶垫厚度：8mm，比重：14.8KG/m² 颜色：红，绿，黑

(6) 30KV绝缘橡胶垫厚度：10mm，比重：18.4KG/m² 颜色：红，绿，黑

(7) 35KV绝缘橡胶垫厚度：12mm，比重：22 KG/m² 颜色：红，绿，黑

绝缘橡胶板 规格明细：

厚度：3mm---50mm

宽度：0.1m----2m

长度：0.1m----30m

绝缘抗电压：1kv、3kv、5kv、10kv、20kv、30kv

绝缘橡胶垫又名橡胶高压绝缘垫，防静电胶，板外观及规格尺寸：斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。