

多温区回流焊接机,8温区,6温区,5温区,4温区等回流焊接机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多温区回流焊接机,8温区,6温区,5温区,4温区等回流焊接机 |
| 公司名称 | 常州市武进区洛阳家和自动化设备厂 |
| 价格 | 26000.00/套 |
| 规格参数 | 类型:热风回流焊接机 品牌:和慧 最大有效尺寸:300 (mm) |
| 公司地址 | 中国 江苏 常州市 常州市洛阳戴溪民丰工业园 |
| 联系电话 | 86 0519 88553532 13806112331 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|-------|------------|
| 类型 | 热风回流焊接机 | 品牌 | 和慧 |
| 最大有效尺寸 | 300 (mm) | 型号 | HL |
| 产品别名 | 回流焊 | 材料及附件 | 锡丝 |
| 电流 | 交流 | 用途 | 焊锡 |
| 作用对象 | 铝 | 作用原理 | 逆变 |
| 动力形式 | 自动 | 重量 | 800 (kg) |
| 工作电压 | 380V | 焊接时间 | 30秒 |

- 1,高效节能的加热系统,配合弯曲反射罩,热效率高,升温快,热风循环系统使pcb板及元气件预热均匀.
- 2,采用大功率ssr无触点输出,安全可靠,温控精度+1度机内温度分布误差在+2度以内
- 3,进口温控系统pid智能控制,自动控制发热量,发热管模块设计,方便维修拆卸.
- 4,功率小,升温迅速,从室温至恒温约15分钟,上炉胆可整体开启,便于清洁炉胆.
- 5,采用进口高温高速马达,运风平稳,震动小 , 噪音低.
- 6,专用ssr散热器,散热效率高,有效地延长其使用寿命.
- 7,采用不间断电源,确保因停电或突发事件导致设备停止运行,保护线路板不残留在炉胆内.
- 8,设备具有超温报警功能,保证线路板不因设备故障而导致损坏.

加热区数量:上6下6/上5下5/上4/下4

加热方式:红外+热风

pcb宽度:300mm

运输带速度:0-2200mm

电源:380v

升温时间:15分钟

温度控制范围:0-300度

异常报警:超温报警