

长春PBT 4115玻纤增强15%阻燃级

产品名称	长春PBT 4115玻纤增强15%阻燃级
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾长春 型号:4115
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

长春PBT 增强PBT 阻燃PBT 专业供应 型号齐全

牌号简介:PBT 4115-201D是一种15%玻璃纤维增强阻燃注射成型等级。

厂家：台湾长春

类别：PBT

加工条件：注射成型

性能特点：防火阻燃等级V-0; 阻燃; 填料：玻璃纤维 15

技术参数	额定值	单位	测试方法
物理性能			
密度	1.53	g/cm	ISO 1183
熔体质量流动速率 250 , 2.16kg	18	g/10min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
TD	1.1 to 1.3	%	ISO 294-4
MD	0.40 to 0.60	%	ISO 294-4
	额定值	单位	测试方法
机械性能			
23	6500	MPa	ISO 527-2
拉伸强度 断裂, 23	100	MPa	ISO 527-2
拉伸应变			

断裂, 23	2.5	%	ISO 527-2
弯曲模量			
23	5200	MPa	ISO 178
弯曲强度			
23	150	MPa	ISO 178
	额定值	单位	测试方法
冲击性能			
简支梁缺口冲击强度			
23	6.0	kJ/m	ISO 179/1eA
	额定值	单位	测试方法
热性能			
热变形温度			
1.8 MPa, 未退火	195		ISO 75-2/A
0.45 MPa, 未退火	215		ISO 75-2/B
熔融温度	225		ISO 11357-3
	额定值	单位	测试方法
电气性能			
表面电阻率	1.0E+13	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+15	ohms · cm	IEC 60093
介电强度			
2 mm	25	kV/mm	IEC 60243-1
	额定值	单位	测试方法
阻燃性能			
阻燃等级	V-0		UL 94