

# 大口径异形哈夫节、抢修节、增接口等钢制管件生产厂家

产品名称	大口径异形哈夫节、抢修节、增接口等钢制管件生产厂家
公司名称	常州市修宝管件科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荆川路86号
联系电话	17301518110

## 产品详情

### 1、直管哈夫节（直管修补器）

产品简介：主要用于直管处、对焊接口处漏水抢修。无需更换管道

，直  
接包在漏  
水处即可，可实现

不停水带压操作产品材质：Q235钢+

喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝

，可根据要求定制其他材质适用管

道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管

等（提供管道外径即可）长度范围：15公分~1米常规长度，可定制10米以内任意长度 管径范围：DN20~

DN40002、承插哈夫节（大肚子修补器）产品简介：主要用于承插接口处漏水抢修。无需更换管道，直

接把漏水承插口包起来，可实现不停水带压操作产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝

，可根据要求定制其他材质适用管道：P

E管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管

、钢管、水泥管等（提供管道外径即可）长度范围：15公分~1米常规长度，可定制10米以内任意长度

管径范围：DN20~DN40003、法兰

哈夫节（法兰修补器）产品简介：主要用于法兰连接

处漏水抢修。无需拆卸法兰，直接把法兰包起来，可实现不停水带压操作产品材质：Q235钢+喷塑、天

然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材质适用管道：各种材质法兰，只需提供法兰外径、法

兰两端管道外径即可长度范围：根据现场情况定制生产

管径范围：DN20~DN40004、弯头

哈夫节（弯头修补器）产品简介：主要用于弯头连接处漏水抢修。无需更换弯头，直接把弯头包起来，

可实现不停水带压操作产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材

质适用管道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管等长度范围：根据现场情况定制生产

，可定制任意角度

管径范围：DN20~DN40005、三通

哈夫节（三通修补器）产品简介：主要用于三通连接处漏水抢修。无需更换三通，直接把漏水的三通包

起来，可实现不停水带压操作产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材质适用管道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管等（提供管道外径即可）长度范围：根据现场情况定制生产，可定制任意等径正三通、异径三通管径范围：DN20~DN40006、四通哈夫节（四通修补器）产品简介：主要用于四通连接处漏水抢修。无需更换四通，直接把漏水的四通包起来，可实现不停水带压操作产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材质适用管道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管等（提供管道外径即可）长度范围：根据现场情况定制生产，可定制任意等径正四通、异径四通管径范围：DN20~DN40007、异径哈夫节（大小头修补器）产品简介：主要用于异径连接处漏水抢修。无需更换管道，直接把漏水处包起来即可，可实现不停水带压操作产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材质适用管道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管等（提供管道外径即可）长度范围：15公分~1米常规长度，可定制10米以内任意长度管径范围：DN20~DN40008、法兰哈夫增接口（全密封式分水三通、四通）产品简介：主要适用于管道开支管使用。密封性好、强度高、安装便捷、使用方便产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材质适用管道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管等（提供管道外径即可）长度范围：主管15公分~1米常规长度，也可定制任意长度，支管可定制任意角度管径范围：主管：DN20~DN4000；支管法兰：DN20~DN40009、丝口哈夫增接口（全密封式分水三通、四通）产品简介：主要适用于管道开支管使用。密封性好、强度高、安装便捷、使用方便产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材质适用管道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管等（提供管道外径即可）长度范围：主管15公分~1米常规长度，也可定制任意长度管径范围：主管：DN20~DN4000；支管丝口：各种常规丝口，也可根据要求定制10、法兰马鞍增接口（分水鞍、分水三通、四通）产品简介：主要适用于管道开支管使用。重量轻、安装便捷、使用方便产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材质适用管道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管等（提供管道外径即可）长度范围：主管15公分~1米常规长度，也可定制任意长度，支管可定制任意角度管径范围：主管：DN20~DN4000；支管法兰：DN20~DN400011、丝口马鞍增接口（分水鞍、分水三通、四通）产品简介：主要适用于管道开支管使用。重量轻、安装便捷、使用方便产品材质：Q235钢+喷塑、天然橡胶、8.8级高强度螺丝，可根据要求定制其他材质适用管道：PE管、PPR管、PVC管、球墨铸铁管、钢管、水泥管等（提供管道外径即可）长度范围：主管15公分~1米常规长度，也可定制任意长度管径范围：主管：DN20~DN4000；支管丝口：各种常规丝口，也可根据要求定制