

工厂钢结构水性漆厂房专用固锈剂

产品名称	工厂钢结构水性漆厂房专用固锈剂
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	规格:20千克/桶 保质期:8个月 包装:铁桶
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

产品详情

产品名称：工厂钢结构水性漆厂房专用固锈剂

产品介绍：彩钢瓦隔热防晒涂料的性能：高热反射性：防晒隔热涂料热反射率92%,能对太阳光进行高反射,不让太阳照射的热量在物体表面进行累积升温。热辐射性：涂料加入高辐射材料材料,把物体表面残留的热量辐射到太空中去,进一步降低物体表面温度。低导热性：涂料中放入导热系数低的纳米空心微珠,隔相对热量想物体内部的传递。热量屏 产品概述：水性工业漆是以水为稀释剂，依据用途分别采用以水性丙烯酸树脂，水性环氧树脂，水性醇酸树脂等高分子合成树脂为主要膜物，添加各种颜料，填料和助剂，经科学加工而成。该产品集装饰和保护功能于一身，可直接涂覆于金属、木材建筑材料等基材表面。

水性漆在分类上和油漆一样，主要分家装漆和工业漆两大类。中普水性漆的主要是以工业漆为主。工业水漆又分喷涂在不同材质、不同场合、不同功能的不同种类的水漆，分醇酸类、氨基类、丙烯酸类、聚脂类、环氧类等。

- 1、底漆的作用是防腐，增加层间附着力。
- 2、中涂漆的作用主要既能牢固的附着在底漆表面，又能容易与其上面的面漆涂层相结合，起着重要的承上启下的作用，中涂需要与上下涂层有良好的结合力和附着力，也需要表面具有填平性，以被涂物表面的洞眼和纹路等，从而制成平整的表面，使得涂饰面漆后得到平整，丰满的表面，提高整个漆膜的鲜映性和丰满度。
- 3、面漆是涂层中外层的涂料，在漆膜中起主要的装饰和保护作用，漆膜性能指标和搞划伤性、硬度、光泽、手感、透明度、耐老化性能、耐黄能等都主要从面漆上体现出来，面漆的质量直接影响着整个漆膜的质量。

钢结构设施在桥梁、供电设施、港口设施等大型设施设备，发挥着重要作用。为了减缓钢结构设施被腐蚀因素侵蚀的速度，通常会在其表面涂刷具有一定防腐性能的油漆涂料，对于油漆涂料的选择应由底材类型、应用环境、所受的腐蚀介质等方面综合决定的。随着油漆行业的发展及环保压力的提升，传统的油漆涂料已无法满足当今时代对环保的要求，对于具有环保性能的水性漆便得到良好的发展，关于水性漆在钢结构型材上常用的涂装方案将由氟碳漆厂家在本文中阐述。

水性防锈漆是以水为稀释剂的新型环保产品，鉴于不同水性漆之间性能和涂装范围有所差异，在这里根据钢结构应用的不同环境及防腐防锈的效果要求，推荐以下三种搭配方案。

方案一：水性环氧底漆+水性环氧中涂漆+丙烯酸聚氨酯面漆（或氟碳漆）

该方案，适用范围较广，常见的钢结构设施都可以使用此方案进行涂装搭配，此方案兼容性能及耐久性，正常的室外涂装钢结构都可以胜任。

方案二：水性环氧富锌底漆+水性环氧云铁中涂漆+丙烯酸聚氨酯（或氟碳）面漆。

该方案在方案二的基础上增强了漆膜的防锈性能，且增加了电化学防锈性能。故而可在海边等恶劣环境中使用。不过需要注意的是，该涂装方案并不能直接用于水下防腐防锈。

方案三：水性醇酸防锈底漆+水性醇酸磁漆

该方案的优势在于涂装方便，价格低廉，但是受限于性能，防腐防锈效果一般，适用于厂房钢结构等后期维护方便的涂装。