

蓝电恒温测试柜

产品名称	蓝电恒温测试柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

锂电池试验用测试箱（25 恒温）用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研和企业开展节能，高性能电池测试和项目的用的试验设备。

蓝电恒温测试柜报价功能简介，如需更详细的请咨询我们

1, 安全门锁设计，防止随意开启；2, 全方位故障**、温低报警；传感故障报警、断电报警等(当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声)。3.精度温度传感器，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化4.具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变5.使用新材料密封条设计，保温效果好-----

蓝电恒温测试柜物品的放置要求:1.放入物品后尽量减少开门次数以及持续开门时间。2.加热器以及风扇正下方每个层架上尽量不要摆放物品，确保箱内顶部底部通风顺畅。3.物品摆放时与顶部加热器以及箱体顶部少预留5cm以上的距离，确保箱体顶部空气流通顺畅。4.物品摆放时与箱体侧壁和后壁少预留5cm以上的距离，确保箱体内部空气循环回流顺畅。5.摆放物品时要保摆放整齐，层架上每列之间要预留出3--5cm以上的空隙，确保箱内通风顺畅使物品受热均匀。6.物品摆放不要紧贴后壁蒸发qi板以及不要堵住箱内温感探头，全部放到可以上下循环通风的层架上，不建议摆放在箱体优良底部没有层架的部位。

7.如需放置记录仪，建议请将记录仪放到恒温箱中间层架的中间部位确保探测温度的准确性蓝电恒温测试柜产品参数

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	型号：FYL-YS-151L
温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	型号：FYL-YS-828L
温度：2~48	外型尺寸：1265×680×1830mm	型号：FYL-YS-1028L
温度：2~48	外型尺寸：1265×680×2150mm	

福意联 理念：十分耕耘，一分收获。做一个勇于挑战自己，不断开拓进取的人

福意联指导思想：团结友爱、互帮互助、坚定信念、共同进步

福意联远大理想：建企业、成众生心愿

福意联修为准则：承受、勤奋、忍耐、提升，大思想、大境界、大收获、大格

福意联目标：全员幸福、利益共享

福意联营销人员准则：正直、谦虚、开朗、热情、敬业，不以物小而不为，不以物大而不可为。